



Transceptor Óptico SFP+ Bidireccional / 10 Gbps / Monomodo 1270 & 1330 nm / Alcance 5 km (3.1 mi) / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hot-Pluggable

SKU: LP-SFP-BD-10G-5 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: BIDI (1G/10G)

\$1,915.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Transceptores ópticos SFP+ bidireccionales diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. La funcionalidad hot-pluggable permite la instalación y desinstalación en puertos compatibles SFP+ sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando el mantenimiento y las expansiones de red. Operan a 10 Gbps con longitudes de onda dual 1270 nm y 1330 nm, alcanzando distancias de hasta 5 km (3.1 mi) mediante un único conector LC/UPC simplex que optimiza el uso de infraestructura de fibra. Incorporan DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. Compatibles con múltiples marcas de equipos de red, permitiendo despliegues flexibles en entornos heterogéneos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Hot-pluggable para instalación sin interrupciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Transmisión 10 Gbps sobre fibra monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud de onda dual 1270/1330 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conector LC/UPC simplex compacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Distancia de hasta 5 km (3.1 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporta DDM para monitoreo en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tasa de datos: 10 Gbps
Estándar: 10GBASE-BX
Longitud de onda TX/RX: 1270 nm / 1330 nm
Distancia máxima: 5 km (3.1 mi)
Tipo de fibra: Monomodo
DDM: Sí, monitoreo en tiempo real</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Factor de forma: SFP+ (Mini-GBIC)
Conector: LC/UPC simplex
Operación: Hot-pluggable
Configuración: Bidireccional (BIDI)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• 2 transceptores SFP+ bidireccionales</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 3	Transmisión bidireccional sobre fibra monomodo con una sola fibra
Característica 4	Compatibilidad multi-marca para entornos de red heterogéneos
Característica 5	Conector LC/UPC simplex que reduce complejidad de cableado
Característica 6	Optimizado para enlaces de alto desempeño 10GBASE-BX

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 13:02