



SKU: LP-SFP-BD-10G-80 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;*>Transceptores ópticos SFP+ bidireccionales diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Operan a 10 Gbps con longitudes de onda 1490/1550 nm, permitiendo transmisión y recepción sobre una sola fibra mediante conector LC/UPC simplex. La arquitectura hot-pluggable permite instalación y remoción en puertos SFP+ compatibles sin interrumpir la operación del equipo anfitrión. Incorporan función DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. El encapsulado metálico minimiza emisiones electromagnéticas, garantizando estabilidad en centros de datos y entornos industriales. Ofrecen compatibilidad con múltiples fabricantes de equipos de red, facilitando despliegues en infraestructuras heterogéneas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Transmisión 10 Gbps sobre fibra monomodo</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Longitud de onda bidireccional 1490/1550 nm</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Conector LC/UPC simplex para alta densidad de puertos</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Soporte DDM para monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Alcance hasta 80 km (262.5 ft) sin repetidores</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Conexión en caliente (hot-pluggable) sin interrupción del equipo anfitrión</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Compatibilidad multimarca para entornos heterogéneos</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Presentación: 2 piezas por paquete</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>>Tasa de datos: 10 Gbps</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>>Estándar: 10GBASE-BX</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>>Longitud de onda TX/RX: 1490/1550 nm</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>>Tipo de fibra: Monomodo</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>>Alcance máximo: 80 km (262.5 ft)</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>>DDM: Soportado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>>Factor de forma: SFP+ (Mini-GBC)</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>>Conector: LC/UPC simplex</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>>Material del chasis: Metal</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>>Blindaje EMI: Baja interferencia electromagnética</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>>Hot-pluggable: Sí</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>>2 transceptores SFP+ bidireccionales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 2	Instalación en caliente sin interrupción del equipo anfitrión
Característica 3	Diseño metálico con blindaje EMI para entornos críticos
Característica 4	Conector LC/UPC simplex para máxima densidad de puertos
Característica 5	Compatibilidad multimarca para entornos heterogéneos
Característica 6	Alcance de 80 km (262.5 ft) sin necesidad de repetidores