



Transceptor Óptico SFP Bidireccional / 1.25 Gbps / Monomodo / 60 km (196.8 ft) / 1490 & 1550 nm / LC/UPC Simplex / DDM / Hot-Plug / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-1G-60 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: BIDI (1G/10G)

\$2,136.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Par de transceptores ópticos SFP bidireccionales (BIDI) diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Permiten transmisión y recepción de datos a 1.25 Gbps a través de una única fibra óptica, utilizando longitudes de onda diferenciadas (1490 nm y 1550 nm) con conector LC/UPC simplex. La arquitectura hot-pluggable facilita su instalación o reemplazo en puertos SFP compatibles sin necesidad de apagar el equipo anfitrión, minimizando el tiempo de inactividad en infraestructuras críticas. Incluyen funcionalidad DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión en tiempo real de parámetros del enlace. Alcance máximo de 60 km (196.8 ft) en condiciones óptimas de fibra monomodo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 1px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión en caliente: Instalación y desinstalación sin interrumpir operación del equipo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Más de 30 marcas líderes del mercado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Transmisión: Bidireccional 1.25 Gbps sobre fibra monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector: LC/UPC simplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Distancia: Hasta 60 km (196.8 ft) en una sola fibra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándar: 1000BASE-BX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación láser: Clase 1 (internacional)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumplimiento ambiental: RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad: 1.25 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: 1000BASE-BX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de onda TX/RX: 1490 nm / 1550 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia máxima: 60 km (196.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fibra: Monomodo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DDM: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: SFP (Mini-GBIC)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: LC/UPC simplex<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: Hot-pluggable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación láser: Clase 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cumplimiento: RoHS</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transceptor SFP BIDI 1490 nm: 1 pieza<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transceptor SFP BIDI 1550 nm: 1 pieza</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente para instalación sin interrupciones de red
Característica 2	Compatibilidad multi-marca con más de 30 fabricantes líderes
Característica 3	Transmisión bidireccional sobre una sola fibra monomodo
Característica 4	Monitoreo digital DDM para diagnóstico remoto de enlace
Característica 5	Certificación láser Clase 1 para operación segura en entornos profesionales
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones con restricciones ambientales

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 22:24