



Transceptor Óptico SFP Bidireccional / Monomodo 1490/1550 nm / 1.25 Gbps / Alcance 80 km (262.5 ft) / LC/UPC Simplex / DDM / Hot-Pluggable / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-1G-80 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: BiDi (1G/10G)

\$1,971.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Par de transceptores ópticos SFP bidireccionales (BiDi) diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Operan con doble longitud de onda (1490 nm para transmisión y 1550 nm para recepción en un extremo, inverso en el otro), permitiendo comunicación full-duplex mediante un solo puerto LC/UPC simplex. La arquitectura hot-pluggable posibilita la instalación o sustitución en puertos SFP compatibles sin interrumpir la operación del equipo anfitrión. Con capacidad de 1.25 Gbps conforme al estándar 1000BASE-BX, alcance de 80 km (262.5 ft) y soporte DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión en tiempo real de parámetros críticos como potencia óptica, temperatura, voltaje y sesgo de láser. Compatibles con múltiples marcas de equipos de red para facilitar despliegues heterogéneos.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología: Transceptor SFP (Mini-GBIC) bidireccional (BiDi)<li style='margin-bottom: 8px;'>Estándar: 1000BASE-BX<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Fibra: Monomodo (SMF)<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitudes de onda: 1490 nm / 1550 nm (par complementario)<li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance máximo: 80 km (262.5 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector: LC/UPC simplex<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte DDM: Monitoreo digital de diagnósticos en tiempo real<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión en caliente (hot-pluggable)<li style='margin-bottom: 8px;'>Cantidad: 2 piezas (par complementario para enlace completo)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Velocidad: 1.25 Gbps<li style='margin-bottom: 6px;'>Estándar: 1000BASE-BX<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitudes de onda: 1490 nm y 1550 nm<li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance: 80 km (262.5 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Fibra: Monomodo<li style='margin-bottom: 6px;'>Conector: LC/UPC simplex<li style='margin-bottom: 6px;'>DDM: Soportado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Factor de forma: SFP (Mini-GBIC)<li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión: Hot-pluggable<li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz eléctrica: Compatible puertos SFP estándar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>2 transceptores SFP bidireccionales (par complementario 1490/1550 nm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 3	Doble longitud de onda 1490/1550 nm para transmisión bidireccional sobre una sola fibra
Característica 4	Alcance extendido de 80 km (262.5 ft) para enlaces de larga distancia
Característica 5	Conector LC/UPC simplex que reduce requerimiento de fibra a la mitad
Característica 6	Compatibilidad multi-marca para integración en diversos equipos de red

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 22:23