



Transceptor SFP+ Industrial / 10 Gbps / Monomodo Bidireccional 1270 & 1330 nm / LC/UPC Simplex / DDM / 10 km (32,808 ft) / 2 Piezas

SKU: LP-IND-SFP-BD-10G-10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Industrial BiDi

\$1,865.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptores ópticos industriales bidireccionales SFP+ (Mini-GBIC) diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo a 10 Gbps. La arquitectura WDM permite transmisión y recepción simultáneas mediante longitudes de onda diferenciadas (1270 nm TX / 1330 nm RX y viceversa) sobre una única fibra con conector LC/UPC simplex. La funcionalidad hot-pluggable posibilita la instalación o remoción en puertos SFP+ compatibles sin interrumpir la operación del equipo host. Construidos para operación en condiciones industriales extremas con monitoreo digital de diagnóstico (DDM) integrado para supervisión continua de parámetros críticos del enlace óptico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transceptores SFP+ para fibra óptica monomodo 10 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de onda TX 1270 / RX 1330 nm y viceversa (WDM bidireccional)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector LC/UPC simplex hot-pluggable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia de transmisión hasta 10 km (32,808 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento RoHS/EMI<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura operativa -40 a 85 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño Óptico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Estándar: 10GBASE</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Velocidad: 10 Gbps</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Fibra: Monomodo</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Longitud de onda: 1270 nm TX / 1330 nm RX (y viceversa)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Conector: LC/UPC Simplex</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Alcance: 10 km (32,808 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>DDM: Sí (Digital Diagnostic Monitoring)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Factor de forma: SFP+ (Mini-GBIC)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Hot-pluggable: Sí</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Certificación láser: Clase 1</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Temperatura operativa: -40 a 85 °C</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Cumplimiento: RoHS / EMI</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Aplicación: Entornos industriales</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Cantidad: 2 piezas (par bidireccional complementario)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación bidireccional sobre fibra monomodo con una sola fibra
Característica 2	Hot-pluggable para instalación sin interrupción de servicio
Característica 3	DDM para monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 4	Rango extendido -40 a 85 °C para entornos industriales severos
Característica 5	Certificación láser Clase 1 y cumplimiento RoHS/EMI
Característica 6	Alcance de 10 km (32,808 ft) para enlaces metropolitanos