



Transceptor Óptico Industrial SFP+ / 10 Gbps / Monomodo 1270/1330 nm / LC/UPC Simplex / Hot-Pluggable / 3 km (9842.5 ft) / 2 Piezas / Rango Industrial -40 a 85°C

SKU: LP-IND-SFP-BD-10G-3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Industrial BIDI

\$1,671.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Par de transceptores ópticos industriales bidireccionales SFP+ (Mini-GBIC) diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Operan a 10 Gbps con longitudes de onda dual 1270 nm y 1330 nm, permitiendo transmisión full-duplex sobre una sola fibra mediante conector LC/UPC simplex. Soportan instalación en caliente (hot-pluggable) para mantenimiento y expansión sin interrupción del equipo anfitrión. Incluyen monitoreo de diagnóstico digital (DDM) para supervisión en tiempo real de parámetros ópticos. Construidos para operación en rango industrial de temperatura de -40°C a 85°C, garantizan confiabilidad en entornos de telecomunicaciones, plantas industriales y infraestructura crítica. Compatibilidad validada con múltiples marcas de equipos de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Transmisión 10 Gbps sobre fibra monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Longitud de onda dual: 1270 nm / 1330 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conector LC/UPC simplex para alta densidad de conexión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soporte de instalación en caliente (hot-pluggable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango industrial de temperatura: -40°C a 85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Monitoreo de diagnóstico digital (DDM)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad multimarca</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;*>Desempeño Óptico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Tasa de datos: 10 Gbps</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Longitud de onda TX/RX: 1270 nm / 1330 nm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Tipo de fibra: Monomodo</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Distancia máxima: 3 km (9842.5 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Conector: LC/UPC simplex</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>DDM: Sí</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Formato: SFP+ (Mini-GBIC)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Hot-pluggable: Sí</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Rango de temperatura: -40°C a 85°C</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Clasificación: Industrial</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Cantidad: 2 piezas (par bidireccional)</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión bidireccional sobre fibra monomodo simplex
Característica 2	Instalación en caliente sin interrupción del equipo anfitrión
Característica 3	Compatibilidad multimarca para entornos heterogéneos
Característica 4	Monitoreo de diagnóstico digital DDM en tiempo real
Característica 5	Rango industrial extendido -40 a 85°C para exteriores críticos
Característica 6	Densidad de conexión optimizada con conector LC/UPC simplex