



Transceptor SFP Industrial Bidireccional / 1.25 Gbps / Monomodo 10 km (32,808 ft) / 1310/1550 nm / LC/UPC Simplex / DDM / Hot-Pluggable

SKU: LP-IND-SFP-BD-1G-10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Industrial BIDI

\$877.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Transceptores ópticos industriales SFP (Mini-GBIC) bidireccionales diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica monomodo. La arquitectura hot-pluggable permite la instalación y desinstalación en puertos compatibles SFP sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando el mantenimiento y escalabilidad de la infraestructura. Cada par de transceptores opera en longitudes de onda complementarias (1310 nm transmisión / 1550 nm recepción y viceversa), logrando comunicación dúplex full-duplex sobre una sola fibra monomodo con conector LC/UPC simplex. La función DDM (Digital Diagnostic Monitoring) proporciona monitoreo en tiempo real de parámetros críticos como potencia óptica, temperatura, voltaje y bias current. Compatible con múltiples marcas líderes de equipos de red, permitiendo despliegue en entornos heterogéneos sin dependencia de fabricante único.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Formato: SFP (Mini-GBIC) hot-pluggable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Estándar: 1000BASE-BX<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Velocidad: 1.25 Gbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Fibra: Monomodo (SMF)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Conector: LC/UPC simplex<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Longitudes de onda: 1310 nm / 1550 nm (par emparejado)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• DDM: Monitoreo digital de diagnóstico integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Transmisión: Dúplex bidireccional sobre fibra simplex<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cantidad: 2 piezas (par de transceptores emparejados)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Óptico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad: 1.25 Gbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estándar: 1000BASE-BX<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alcance: 10 km (32,808 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud de onda TX1/RX2: 1310 nm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud de onda TX2/RX1: 1550 nm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">DDM: Sí</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Formato: SFP (Mini-GBIC)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conexión: Hot-pluggable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo: Industrial<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: Múltiples marcas líderes</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Transceptor SFP 1310/1550 nm: 1 pieza<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Transceptor SFP 1550/1310 nm: 1 pieza</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrupción del equipo anfitrión
Característica 2	Transmisión dúplex sobre fibra monomodo simplex
Característica 3	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 4	Monitoreo Digital de Diagnóstico (DDM) en tiempo real
Característica 5	Par de transceptores emparejados 1310/1550 nm incluido
Característica 6	Optimizado para enlaces de alto desempeño y alta demanda de datos