



Transceptor SFP Industrial / Bidireccional 1310/1550 nm / 1.25 Gbps / Alcance 3 km (9842.5 ft) / Monomodo LC/UPC / DDM / Hot-Pluggable / -40 a 85°C

SKU: LP-IND-SFP-BD-1G-3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Industrial BIDI

\$918.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Par de transceptores ópticos industriales SFP (Mini-GBIC) bidireccionales diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. La arquitectura dúplex 1310/1550 nm permite transmisión full-duplex mediante un único par de fibras, optimizando la infraestructura de cableado existente. La funcionalidad hot-pluggable posibilita la instalación y remoción en puertos SFP compatibles sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, reduciendo los tiempos de mantenimiento programado. El monitoreo de diagnóstico digital (DDM) integrado proporciona visibilidad en tiempo real de parámetros críticos como potencia óptica, temperatura y voltaje de operación. El rango de temperatura extendido de -40°C a 85°C garantiza operación confiable en entornos industriales agresivos, incluyendo armarios de telecomunicaciones expuestos, plantas manufactureras y sitios remotos sin climatización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con más de 30 marcas líderes de equipos de red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión en caliente (hot-pluggable) sin interrupción de servicio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transmisión 1.25 Gbps conforme a estándar 1000BASE-BX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño dúplex bidireccional con longitudes de onda 1310 nm y 1550 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance máximo de 3 km (9842.5 ft) en fibra óptica monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector LC/UPC simplex para instalación con una sola fibra por transceptor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitoreo de diagnóstico digital (DDM) para supervisión remota de parámetros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura de operación industrial: -40°C a 85°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Presentación: 2 piezas (par complementario para enlace bidireccional)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y de Transmisión</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0;'>Tipo de dispositivo: Transceptor SFP (Mini-GBIC)</p><p style='margin: 0;'>Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps</p><p style='margin: 0;'>Estándar: 1000BASE-BX</p><p style='margin: 0;'>Modo de fibra: Monomodo (SMF)</p><p style='margin: 0;'>Longitudes de onda: 1310 nm / 1550 nm (bidireccional)</p><p style='margin: 0;'>Alcance máximo: 3 km (9842.5 ft)</p><p style='margin: 0;'>Conector: LC/UPC simplex</p><p style='margin: 0;'>DDM: Sí (Digital Diagnostic Monitoring)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0;'>Tipo de operación: Industrial</p><p style='margin: 0;'>Rango de temperatura: -40°C a 85°C</p><p style='margin: 0;'>Compatibilidad: Más de 30 marcas líderes</p><p style='margin: 0;'>Hot-pluggable: Sí</p></div></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0;'>Contenido del Paquete</p><p style='margin: 0;'>Cantidad: 2 piezas</p><p style='margin: 0;'>Configuración: Par dúplex bidireccional complementario (1310 nm / 1550 nm)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-marca con más de 30 fabricantes líderes
Característica 2	Instalación en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 3	Monitoreo de diagnóstico digital DDM para gestión remota
Característica 4	Par dúplex bidireccional sobre una sola fibra monomodo
Característica 5	Rango de temperatura industrial -40°C a 85°C para entornos extremos
Característica 6	Conformidad 1000BASE-BX para integración en redes Gigabit Ethernet

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 12:47