



Transductor Airmar B45, en frecuencia 50/200kHz, con conector de 5 pin y cable de 2 m.

SKU: 31-272-9-01 Marca: AIRMAR Categoría: Sistema de Navegación

\$6,881.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El transductor de bronce Airmar B45 ofrece un diseño de calidad con prestaciones profesionales a un costo accesible. Opera en frecuencia dual 50/200 kHz que proporciona versatilidad para diferentes condiciones de navegación y profundidades. Su potencia de 600 W garantiza rendimiento óptimo en la detección de peces y estructuras submarinas. Incluye sensor de temperatura integrado que enriquece la información disponible para el usuario. La instalación thru-hull con cable de 2 m (6.6 ft) y conector de 5 pines facilita su integración en sistemas de sonda existentes.

Características principales

Transductor construido en bronce con diseño de alta calidad	Frecuencia dual 50/200 kHz para versatilidad operativa	Potencia de 600 W para rendimiento óptimo
Sensor de temperatura integrado	Instalación thru-hull con cable de 2 m (6.6 ft)	Conector de 5 pines para fácil conexión

Especificaciones técnicas

Material	Bronce	Frecuencia	50/200 kHz (dual)	Potencia	600 W
Elementos	1 elemento	Sensor de temperatura	Integrado	Tipo de instalación	Thru-hull
Longitud de cable	2 m (6.6 ft)	Conector	5 pines	Cable requerido	MM10FUR para sonda Furuno de 10 pines
Dimensiones	347 x 75 x 66 mm	Peso	2.5 kg		

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bronce de alta calidad para durabilidad marina
Característica 2	Sensor de temperatura integrado incluido
Característica 3	Instalación thru-hull para embarcaciones
Característica 4	Conector de 5 pines para conexión directa
Característica 5	Compatible con sondas Furuno de 10 pines
Característica 6	Elemento único con rendimiento optimizado