



Transductor de Corriente de Núcleo Sólido / 400 A / Salida 0.333 V / Diámetro 1.25 in / Cable 6 ft (1.8 m) / UL

SKU: E682D401V3 Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores y Medidores de Corriente Eléctrica

\$3,477.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El transductor de corriente de núcleo sólido convierte la corriente de un circuito de CA en una señal de voltaje proporcional de 0.333 V a corriente máxima, facilitando su integración con sistemas de administración de energía, data loggers, graficadores y equipos de monitoreo de potencia. Su construcción de núcleo sólido permite la instalación pasando el conductor a monitorear a través de su abertura central, sin requerir la interrupción del circuito. Está diseñado para aplicaciones de registro de datos, monitoreo de energía y prorrates de costos en instalaciones comerciales e industriales. Cuenta con certificación UL para instalaciones eléctricas certificadas.

Características Generales

- Núcleo sólido: instalación pasando el conductor a monitorear a través del CT
- Corriente máxima de 400 A con salida de voltaje de 0.333 V
- Diámetro interno de 1.25 pulgadas para el paso del conductor
- Cable de salida de 6 ft (1.8 m) hacia el equipo de medición
- Uso en registro de datos, monitoreo de energía y prorrates de costos
- Reconocimiento UL para instalaciones eléctricas certificadas

Desempeño

- Físicas / Eléctricas
- Tipo de núcleo: sólido
- Diámetro interno: 1.25 pulgadas
- Longitud de cable de salida: 6 ft (1.8 m)
- Certificación: UL

Contenido del Paquete

- Transductor de corriente E682D401V3
- Cable de salida integrado de 6 ft (1.8 m)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Núcleo sólido: se instala pasando el conductor a monitorear a través del CT
Característica 2	Corriente máxima de 400 A con salida de voltaje de 0.333 V
Característica 3	Diámetro interno de 1.25 pulgadas para el paso del conductor
Característica 4	Cable de salida de 6 pies (aprox. 1.8 m) hacia el equipo de medición
Característica 5	Uso en registro de datos, monitoreo de energía y prorrates de costos
Característica 6	Reconocimiento UL para instalaciones eléctricas certificadas