



Transductor de Sonar / Frecuencia Tradicional 77/200 kHz / ClearVü CHIRP 455/800 kHz / Potencia 500 W / Profundidad Máxima 1,900 ft (579 m) / Cable 20 ft (6.1 m) / Ángulo de Montaje 0°-70°

SKU: 10-01960-01 Marca: GARMIN Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$2,344.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El transductor GT20-TM integra tecnología dual para operaciones de detección submarina profesional y recreativa. Combina frecuencias tradicionales de 77/200 kHz con tecnología ClearVü CHIRP de 455/800 kHz, permitiendo al operador alternar entre modos según las condiciones de fondo, profundidad y objetivo. La arquitectura de 500 W de potencia uniforme en ambos modos garantiza rendimiento consistente sin compromisos. La profundidad máxima de 1,900 ft (579 m) en modo tradicional y 750 ft (228.6 m) en ClearVü CHIRP cubre espectros desde pesca costera hasta aguas profundas. El cable de 20 ft (6.1 m) con conector 8-pin estandarizado facilita el enrutamiento en embarcaciones de distintos tamaños, mientras que el ángulo de montaje ajustable de 0° a 70° adapta la instalación a geometrías de casco variadas sin requerir soportes adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tecnología ClearVü CHIRP para imágenes submarinas de alta resolución<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Frecuencias tradicionales 77/200 kHz para detección convencional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Frecuencias ClearVü CHIRP 455/800 kHz para escaneo detallado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Potencia de salida 500 W en ambas tecnologías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Profundidad máxima 1,900 ft (579 m) modo tradicional / 750 ft (228.6 m) modo ClearVü<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable 20 ft (6.1 m) con conector 8-pin<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ángulo de montaje ajustable 0°-70°</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia tradicional: 77/200 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia ClearVü CHIRP: 455/800 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 500 W (ambos modos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad máxima tradicional: 1,900 ft (579 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad máxima ClearVü: 750 ft (228.6 m)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de cable: 20 ft (6.1 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: 8-pin<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo de montaje: 0°-70°</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Transductor GT20-TM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología ClearVü CHIRP para imágenes submarinas detalladas
Característica 2	Dual frecuencia tradicional y CHIRP para versatilidad operativa
Característica 3	Potencia 500 W en ambos modos sin degradación de rendimiento
Característica 4	Profundidad 1,900 ft tradicional / 750 ft ClearVü para diferentes aplicaciones
Característica 5	Cable 20 ft con conector 8-pin para instalación flexible en embarcaciones
Característica 6	Ángulo de montaje 0°-70° adaptable a diversos cascos y configuraciones