



Transductor de Montaje en Espejo de Popa / Frecuencia Dual 77-200 kHz / Potencia 500 W / Profundidad Máxima 274 m (900 ft) / Haz 45-15° / Conector 4 Pines

SKU: 10-10249-20 Marca: GARMIN Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$2,357.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Transductor de montaje en espejo de popa diseñado para aplicaciones de sonar esencial en embarcaciones recreativas y profesionales. Opera con frecuencia dual 77/200 kHz que permite alternar entre cobertura amplia en aguas profundas y alta resolución en zonas someras. Integra sensor de profundidad y temperatura sin requerir componentes adicionales ni cableado extra. La potencia de transmisión de 500 W garantiza lecturas fiables hasta 274 m (900 ft) de profundidad. El diseño de montaje en espejo facilita su instalación en la popa, mientras que el cable de 9.1 m (30 ft) con conector de 4 pines asegura compatibilidad directa con unidades de plotter y ecosonda compatibles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Frecuencia dual: 77/200 kHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensor de profundidad y temperatura integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Potencia de transmisión: 500 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Profundidad máxima: 274 m (900 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Haz: 45° (77 kHz) / 15° (200 kHz)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cable de 9.1 m (30 ft) con conector de 4 pines</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Frecuencia: 77/200 kHz (dual)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Haz: 45° a 77 kHz / 15° a 200 kHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Potencia: 500 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Profundidad máxima: 274 m (900 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sensores: Profundidad y temperatura integrados</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de montaje: Espejo de popa<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Longitud de cable: 9.1 m (30 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conector: 4 pines</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Transductor de montaje en espejo de popa<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cable de 9.1 m (30 ft) con conector de 4 pines<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Hardware de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Frecuencia dual 77/200 kHz para aguas someras y profundas
Característica 2	Sensor integrado de profundidad y temperatura en tiempo real
Característica 3	Potencia de transmisión 500 W para lecturas hasta 274 m (900 ft)
Característica 4	Haz conico 45° a 15° para cobertura y detalle adaptativo
Característica 5	Cable de 9.1 m (30 ft) con conector de 4 pines incluido
Característica 6	Montaje en espejo de popa para instalación simplificada

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:50