



Transductor de Montaje en Espejo / Doble Haz 77/200 kHz / 500 W / Profundidad 579 m (1,900 ft) / Sensor de Temperatura / Ángulo 0-70°

SKU: 10-10249-40 Marca: GARMIN Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$2,229.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transductor de montaje en espejo de popa con operación de doble haz (77/200 kHz) diseñado para aplicaciones marítimas profesionales. Integra sensor de profundidad y temperatura en una sola unidad, eliminando la necesidad de dispositivos adicionales. El haz de 200 kHz (15°) proporciona detalle quirúrgico para identificación precisa de estructuras subacuáticas y arcos de peces, mientras que el haz de 77 kHz (45°) ofrece cobertura amplia para exploración de grandes volúmenes de agua. Con 500 W de potencia de transmisión, mantiene lectura de fondo confiable hasta 579 m (1,900 ft), incluso en condiciones de profundidad extrema. El mecanismo de montaje permite ajuste angular de 0° a 70° para adaptación a diferentes geometrías de espejo de popa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transductor doble haz: 77/200 kHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia de transmisión: 500 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad máxima: 579 m (1,900 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de haz: 45° (77 kHz) / 15° (200 kHz)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor integrado de profundidad y temperatura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en espejo de popa ajustable: 0° a 70°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 pastillas cerámicas para señal precisa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de cable: 9.1 m (30 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Frecuencia: 77/200 kHz (doble haz)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Potencia: 500 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Profundidad máxima: 579 m (1,900 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ancho de haz: 45° (77 kHz) / 15° (200 kHz)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>8 pastillas cerámicas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de montaje: Espejo de popa<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ángulo de montaje ajustable: 0° a 70°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Longitud de cable: 9.1 m (30 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sensor de temperatura integrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Transductor de montaje en espejo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cable de 9.1 m (30 ft) integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Hardware de montaje ajustable 0°-70°</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble haz 77/200 kHz para detalle quirúrgico y cobertura amplia
Característica 2	Lectura de fondo hasta 579 m (1,900 ft) con 500 W de potencia
Característica 3	Sensor integrado de profundidad y temperatura en un solo equipo
Característica 4	Montaje en espejo de popa ajustable de 0° a 70°
Característica 5	8 pastillas cerámicas para señal precisa y arcos de peces definidos
Característica 6	Cable de 9.1 m (30 ft) para instalación flexible en embarcaciones