



Transfer Divisor de Cargas / 5000 VA / IP65 / -21°C a 45°C / 400x350x130 mm (15.7x13.8x5.1 in)

SKU: BACKUPBOX-B0 Marca: HUAWEI FUSIONSOLAR Categoría: Baterías

\$14,711.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El transfer divisor de cargas es un dispositivo de gestión energética diseñado para sistemas fotovoltaicos residenciales y comerciales de pequeña escala. Permite la conmutación automática entre operación on-grid y modo de respaldo, asegurando continuidad eléctrica ante fallos de red. Su compatibilidad con inversores SUN2000 de 2 a 6 kW lo integra perfectamente en ecosistemas Huawei FusionSolar. La carcasa con protección IP65 y el amplio rango de temperatura habilitan su instalación en exteriores sin requerir gabinetes adicionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Conmutación automática entre modo on-grid y respaldo sin intervención manualPotencia aparente máxima de respaldo de 5000 VA para cargas críticasCompatibilidad con inversores monofásicos SUN2000-2/3/3.6/4/4.6/5/6KTL-L1Protección IP65 contra polvo y chorros de agua para uso exteriorRango operativo de temperatura -21°C a 45°C para climas extremosDiseño compacto de 400 x 350 x 130 mm y 11 kg de peso<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Salida CA - Modo On-Grid</h4><p style='margin: 6px 0;*>Rango de voltaje: 198-253 VCA</p><p style='margin: 6px 0;*>Voltaje nominal: 220 VCA / 230 VCA</p><p style='margin: 6px 0;*>Rango de frecuencia: 50 Hz / 60 Hz</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Salida CA - Modo Respaldo</h4><p style='margin: 6px 0;*>Potencia aparente máxima: 5000 VA</p><p style='margin: 6px 0;*>Voltaje nominal: 220 VCA / 230 VCA</p><p style='margin: 6px 0;*>Rango de frecuencia: 50 Hz / 60 Hz</p><p style='margin: 6px 0;*>Corriente máxima de salida: 22.7 A</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Entrada CA - Puerto Inversor</h4><p style='margin: 6px 0;*>Inversores compatibles: SUN2000-2/3/3.6/4/4.6/5/6KTL-L1</p><p style='margin: 6px 0;*>Voltaje nominal: 220 VCA / 230 VCA</p><p style='margin: 6px 0;*>Rango de frecuencia: 50 Hz / 60 Hz</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Condiciones Ambientales</h4><p style='margin: 6px 0;*>Temperatura de operación: -21°C ~ 45°C</p><p style='margin: 6px 0;*>Humedad relativa: 0% ~ 100% RH</p><p style='margin: 6px 0;*>Protección: IP65</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Dimensiones y Peso</h4><p style='margin: 6px 0;*>Dimensiones: 400 x 350 x 130 mm (15.7 x 13.8 x 5.1 in)</p><p style='margin: 6px 0;*>Peso: 11 kg</p></div></div><p style='margin-top: 20px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.1);*>Nota importante: No compatible con modelos de inversor fuera de la serie SUN2000-2/3/3.6/4/4.6/5/6KTL-L1 especificada. Verifique la referencia exacta de su inversor antes de la integración.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación dual on-grid y respaldo automático
Característica 2	Compatibilidad amplia con serie SUN2000 2-6 kW
Característica 3	Protección IP65 para instalación exterior permanente
Característica 4	Diseño compacto de 11 kg para montaje sencillo
Característica 5	Rango de frecuencia 50/60 Hz adaptable
Característica 6	Humedad relativa 0-100% RH sin condensación