



Convertidor de Voltaje / 2000 VA / 110 Vca / 220 Vca / Monofásico / Eficiencia ≤98%

SKU: CV-2000-110/220 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Salida Única

\$1,859.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Convertidor de voltaje monofásico con capacidad de 2000 VA, diseñado para elevar o reducir el voltaje entre 110 Vca y 220 Vca de forma bidireccional. Permite la alimentación simultánea de equipos con diferentes requerimientos de voltaje en una misma instalación, integrando un selector de entrada con tres niveles de ajuste y estabilización de ±10% para proteger equipos sensibles de sistemas de seguridad electrónica y comunicaciones. Su construcción metálica y rango de operación de -20 °C a 70 °C lo hacen apto para despliegues en entornos industriales y de infraestructura crítica.

Características Generales

- Tipo: Monofásico, elevador y reductor de voltaje
- Potencia: 2000 VA
- Voltaje de entrada: 110 Vca / 220 Vca (seleccionable)
- Voltaje de salida: 220 Vca / 110 Vca (ambos simultáneos)
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Corriente nominal: 18.18 A a 110V / 9.09 A a 220V
- Eficiencia: ≤98%
- Clase de aislamiento: B
- Capacidad de sobrecarga: 2 horas al 120% de carga nominal
- Ajuste de voltaje: ±10% del voltaje de entrada
- Material: Metal
- Color: Negro
- Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C
- Dimensiones (L x W x H): 120.4 x 88.2 x 126.6 mm

Desempeño Eléctrico

- Potencia: 2000 VA
- Voltaje de entrada: 110 Vca / 220 Vca (seleccionable)
- Voltaje de salida: 220 Vca / 110 Vca (ambos simultáneos)
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Corriente nominal: 18.18 A a 110V / 9.09 A a 220V
- Eficiencia: ≤98%
- Ajuste de voltaje: ±10% del voltaje de entrada
- Capacidad de sobrecarga: 2 horas al 120% de carga nominal
- Clase de aislamiento: B

Físicas y Ambientales

- Material: Metal
- Color: Negro
- Dimensiones (L x W x H): 120.4 x 88.2 x 126.6 mm
- Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C

Contenido del Paquete

- 1x Convertidor de voltaje 2000 VA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión bidireccional 110-220 Vca para equipos de cualquier región
Característica 2	Selector de entrada con 3 niveles de ajuste y salidas simultáneas
Característica 3	Protección de equipos con estabilización de ±10% del voltaje de entrada
Característica 4	Capacidad de sobrecarga del 120% durante 2 horas sin interrupción
Característica 5	Eficiencia energética 798% que reduce pérdidas térmicas y costos operativos
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -20 °C a 70 °C para entornos industriales