

Sin imagen disponible

Transformador de refacción / Motores de puertas automáticas / Compatible ACCESSFORCE y FS1000APPRT / Alta eficiencia energética

SKU: ACCESS-TRANS Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$512.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; max-width: 900px;'><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Transformador de refacción diseñado específicamente para motores de puertas automáticas de garage. Compatible con los modelos ACCESSFORCE y FS1000APPRT, este componente garantiza el suministro eléctrico adecuado para el funcionamiento óptimo de los sistemas de automatización. Su diseño prioriza la eficiencia energética, reduciendo el consumo eléctrico sin comprometer el rendimiento. La construcción robusta asegura una larga vida útil incluso en condiciones de uso continuo, mientras que su formato permite una instalación directa en equipos ya desplegados.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Transformador de refacción para motores de puertas automáticas<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad verificada con modelos ACCESSFORCE y FS1000APPRT<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño de alta eficiencia energética<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación simplificada en sistemas existentes<li style='margin-bottom: 6px;'>Construcción robusta para máxima durabilidad<li style='margin-bottom: 6px;'>Componente esencial para sistemas de automatización de accesos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Transformador de refacción</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Motores de puertas automáticas / garage</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ACCESSFORCE, FS1000APPRT</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Eficiencia energética</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta eficiencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>En sistemas existentes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Robusta para máxima durabilidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Refacción / Componente esencial</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia energética integrada
Característica 2	Instalación sencilla en sistemas existentes
Característica 3	Construcción robusta para larga vida útil
Característica 4	Compatible con motores ACCESSFORCE
Característica 5	Compatible con modelo FS1000APPRT
Característica 6	Componente esencial para automatización