



Transformador para Luminario LED Sumergible / 20 W / Entrada AC 110V / Salida AC 12V / Uso en Interiores

SKU: JPY-20 Marca: JWJ Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$263.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transformador diseñado para alimentar luminarios LED sumergibles de la serie JLSA, proporcionando una salida AC 12V estable a partir de una entrada AC 110V. Con una capacidad máxima de carga de 20W, este equipo está específicamente calibrado para operar con los modelos JLSA-18AB y JLSA-18RGB. Su construcción compacta permite una integración discreta en instalaciones interiores, mientras que sus parámetros eléctricos garantizan una alimentación consistente para aplicaciones de iluminación subacuática controlada. La unidad transformadora debe mantenerse en ambiente seco en todo momento, ya que no posee protección contra inmersión o contacto con agua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transformador para luminario LED sumergible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada AC: 110V - 170 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida AC: 12V estable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga máxima: 20W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con modelos JLSA-18AB y JLSA-18RGB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto y resistente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso exclusivo en interiores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ModeloJPY-20</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada AC110V - 170 mA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida AC12V</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Carga máxima20W</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y Uso</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelos compatiblesJLSA-18AB, JLSA-18RGB</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente de usoInteriores</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Protección contra aguaNo (uso exclusivo en seco)</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias de Operación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0;'>El transformador no debe tener contacto con el agua en ninguna circunstancia. El contacto con líquidos compromete la integridad eléctrica y operativa del equipo. Mantener la unidad en ubicación seca y protegida durante toda la operación.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida AC 12V estable para alimentación segura de luminarios sumergibles
Característica 2	Carga máxima de 20W para modelos JLSA-18AB y JLSA-18RGB
Característica 3	Entrada AC 110V con consumo de 170 mA para instalaciones estándar
Característica 4	Diseño compacto que facilita ubicación en espacios reducidos de interiores
Característica 5	Operación exclusiva en ambientes interiores para mayor durabilidad
Característica 6	Protección requerida contra contacto con agua en la unidad transformadora