



Transformador de 24 VCA / 2.5 A / 60 VA / PTZ TURBOHD e IP / Interior

SKU: MKAC-66-242500U Marca: HIKVISION Categoría: Fuentes de Alimentación

\$272.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este transformador de 24 VCA entrega 2.5 amperios con una potencia total de 60 VA, diseñado específicamente para alimentar cámaras PTZ TURBOHD e IP que operan con corriente alterna. Su construcción compacta permite integrarlo fácilmente en gabinetes de control, racks de comunicación o espacios reducidos de centros de monitoreo. La regulación de voltaje garantiza una entrega de energía estable y confiable, evitando reinicios o fallas en equipos sensibles durante operación continua. Su diseño exclusivo para interiores lo hace ideal para salas de servidores, cuartos de telecomunicaciones y áreas técnicas climatizadas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Energía estable para cámaras PTZ en movimiento continuoCompatibilidad universal con dispositivos hasta 60 VADiseño compacto para instalaciones con espacio limitadoOperación confiable sin fluctuaciones de voltajeOptimizado para sistemas TURBOHD e IP de 24 VCA<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de salida</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>24 VCA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente de salida</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>2.5 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>60 VA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>Múltiples usos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Recomendado para</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>PTZ TURBOHD e IP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ubicación</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>Interior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Energía estable para cámaras PTZ en movimiento continuo
Característica 2	Compatibilidad universal con dispositivos hasta 60 VA
Característica 3	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 4	Operación confiable sin fluctuaciones de voltaje
Característica 5	Optimizado para sistemas TURBOHD e IP de 24 VCA
Característica 6	Construcción para uso exclusivo en ambientes interiores