



Transformador de alimentación / 14 VAC / 40 VA / 120 VCA entrada / 102.5 x 68 x 58 mm / -10°C a 45°C

SKU: RT1440LS Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Transformadores

\$183.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Transformador de alimentación reforzado diseñado para entregar 14 VAC a 40 VA con alta eficiencia en la conversión de energía. Su entrada de 120 VCA está optimizada para instalaciones residenciales y comerciales en América del Norte. Incorpora circuitos de protección contra sobretensiones y sistemas anti-interferencias que aseguran la estabilidad de los equipos de seguridad electrónica conectados. La construcción compacta facilita su montaje en gabinetes de control y racks de equipos con espacio limitado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Alta eficiencia en conversión de 120 VCA a 14 VCASalida estable de 40 VA para carga continuaProtección contra sobretensiones integradaCircuito anti-interferencias para operación libre de ruidoDimensiones compactas: 102.5 x 68 x 58 mm<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Voltaje de entrada</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9em;'>120 VCA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Potencia de salida</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9em;'>40 VA (40 Watts)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Dimensiones (L x A x H)</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9em;'>102.5 x 68 x 58 mm
4.04 x 2.68 x 2.28 in</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Temperatura de operación</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9em;'>-10°C a 45°C
14°F a 113°F</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Protecciones</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9em;'>Sobretensiones
Anti-interferencias</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Certificaciones</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9em;'>Modelos relacionados de la serie</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; font-size: 0.9em;'>9 VCA @ 25 VA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; font-size: 0.9em;'>12 VCA @ 30 VA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; font-size: 0.9em;'>14 VCA @ 40 VA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; font-size: 0.9em;'>16 VCA @ 40 VA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; font-size: 0.9em;'>24 VCA @ 60 VA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; font-size: 0.9em;'>24 VCA @ 70 VA</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia energética en conversión de potencia
Característica 2	Salida estable para equipos de seguridad electrónica
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones
Característica 4	Circuito anti-interferencias para operación confiable
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación en gabinetes
Característica 6	Certificaciones de seguridad internacionales incluidas