



Transformador de Alimentación / 9 Vca / 25 VA / Entrada 120 Vca / Protección contra Sobretensiones / -10°C a +45°C

SKU: RT-925LS Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$148.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Transformador de alimentación AC-AC diseñado para aplicaciones de seguridad electrónica que requieren voltaje de salida estable de 9 Vca con capacidad de 25 VA. Incorpora protección contra sobretensiones y circuitos anti-interferencia que garantizan la integridad de los equipos conectados en entornos con fluctuaciones eléctricas o ruido electromagnético. Su diseño compacto permite la instalación en gabinetes y cajas de protección con espacio reducido. Cuenta con certificaciones de seguridad y alta eficiencia energética, operando en un rango de temperatura de -10°C a +45°C. Compatible con sistemas de video vigilancia, control de acceso, asistencia, alarmas intrusión y equipos de audio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de entrada: 120 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de salida: 9 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia de salida: 25 VA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Corriente de salida: 2.7 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección contra sobretensiones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Circuitos anti-interferencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones: 102.5 x 68 x 58 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Temperatura operativa: -10°C a +45°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Certificaciones de seguridad y alta eficiencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de entrada: 120 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de salida: 9 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia de salida: 25 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Corriente de salida: 2.7 A<li style='padding: 6px 0;*>Protección contra sobretensiones</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones (L x A x H): 102.5 x 68 x 58 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura operativa: -10°C a +45°C<li style='padding: 6px 0;*>Diseño compacto<li style='padding: 6px 0;*>Certificaciones de seguridad y alta eficiencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>1 x Transformador 9 Vca / 25 VA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobretensiones y circuitos anti-interferencia integrados
Característica 2	Diseño compacto de 102.5 x 68 x 58 mm para instalaciones con espacio limitado
Característica 3	Operación estable en temperaturas de -10°C a +45°C
Característica 4	Certificaciones de seguridad para cumplimiento normativo en instalaciones profesionales
Característica 5	Alta eficiencia energética para reducción de pérdidas térmicas
Característica 6	Compatible con equipos de video vigilancia, control de acceso, alarmas y audio