



Transformador de Control / 50 VA / Primario 480/240 V / Secundario 240/120 V / Doble Tensión

SKU: MT0050M Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$2,023.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Transformador de control industrial de 50 VA diseñado para aplicaciones de automatización y sistemas de mando eléctrico. Permite la selección de tensión primaria entre 240 V y 480 V, con salida secundaria configurable a 120 V o 240 V según las necesidades del circuito de control. Su construcción proporciona aislamiento galvánico entre circuitos primario y secundario, protegiendo equipos sensibles contra transitorios y fallas de tierra. Equipado con bornes de conexión para instalación en tableros de distribución y armarios de control. Cumple con estándares de seguridad para operación continua en entornos industriales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad: 50 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tensión primaria: 240 / 480 V (seleccionable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tensión secundaria: 120 / 240 V (seleccionable)<li style='padding: 6px 0;*>Frecuencia: 60 Hz</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Marca: Siemens<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modelo: MT0050M<li style='padding: 6px 0;*>Tipo: Transformador de control con taps seleccionables</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>1 x Transformador de control MT0050M</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación dual primaria 240/480 V para flexibilidad de instalación
Característica 2	Salida secundaria seleccionable 120/240 V según requerimiento de carga
Característica 3	50 VA de capacidad para circuitos de control industriales
Característica 4	Aislamiento galvánico para protección de equipos sensibles
Característica 5	Diseño compacto para montaje en tableros eléctricos
Característica 6	Compatible con sistemas de automatización y PLC