



Transformador de Control / 75 VA / Primario 480/240 V / Secundario 240/120 V / Aislado

SKU: MT0075M Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$2,187.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transformador de control industrial de 75 VA diseñado para alimentar circuitos de mando, automatización y equipos auxiliares en entornos industriales. Permite selección de tensión primaria entre 240 V y 480 V mediante conexión en serie o paralelo, mientras que el devanado secundario ofrece salida configurable a 120 V o 240 V según los requerimientos de la carga. Su construcción con aislamiento galvánico garantiza la separación eléctrica entre circuito primario y secundario, protegiendo equipos sensibles contra transitorios y fallas de tierra. Aplicable en tableros de control, sistemas PLC, relés y dispositivos de interfaz de máquinas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad nominal: 75 VA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión primaria: 240 / 480 V (conmutables)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión secundaria: 120 / 240 V (conmutables)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislamiento galvánico primario-secundario<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño para montaje en tablero o carril DIN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: circuitos de control industrial y automatización</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 75 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Primario: 240 / 480 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Secundario: 120 / 240 V<li style='padding: 6px 0;'>Tipo: Aislado de control</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: MT0075M<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca: Siemens<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Tablero / Carril DIN industrial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Transformador de control MT0075M</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación dual primaria 240/480 V para flexibilidad de instalación
Característica 2	Salida dual secundaria 120/240 V adaptable a diversas cargas de control
Característica 3	Aislamiento galvánico para protección de equipos sensibles
Característica 4	75 VA de capacidad para circuitos de control industrial
Característica 5	Diseño compacto para montaje en tableros eléctricos
Característica 6	Compatible con sistemas de automatización y PLC