



Transformador de Control / 100 VA / Primario 480/240 V / Secundario 240/120 V

SKU: MT0100M Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$2,537.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transformador de control industrial diseñado para aplicaciones de automatización y circuitos de mando. Permite la selección de tensión primaria entre 240 V y 480 V, con salida secundaria configurable a 120 V o 240 V según los requerimientos de la carga conectada. Su capacidad de 100 VA lo hace adecuado para alimentar relés, contactores, PLC y dispositivos de control en entornos industriales. La construcción robusta garantiza aislamiento eléctrico confiable y operación continua en condiciones de panel eléctrico.

Características Generales

- Capacidad: 100 VA
- Tensión primaria: 240 / 480 V (seleccionable)
- Tensión secundaria: 120 / 240 V (seleccionable)
- Aplicación: circuitos de control industrial
- Tipo: transformador de aislamiento y control

Eléctricas

- Potencia: 100 VA
- Voltaje primario: 480/240 V
- Voltaje secundario: 240/120 V
- Tensión primaria: 240 / 480 V
- Tensión secundaria: 120 / 240 V

Identificación

- Marca: SIEMENS
- Modelo: MT0100M
- Tipo: Transformador de control

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación dual primaria 240/480 V para flexibilidad de instalación
Característica 2	Salida dual secundaria 120/240 V adaptable a distintas cargas
Característica 3	100 VA de capacidad para circuitos de control industriales
Característica 4	Aislamiento galvanizado para protección de equipos sensibles
Característica 5	Diseño compacto para instalación en paneles eléctricos
Característica 6	Configuración de voltaje seleccionable sin herramientas