



Transformador de Control / Primario 120 VCA / Secundario 24 VCA / 40 VA / Protección Inherente / Aislamiento Clase 2 / Doble Hub Roscado / -40 a 65 °C

SKU: V-X040AAB Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Accesorios

\$903.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Transformador de control diseñado para convertir 120 VCA de línea en 24 VCA, proporcionando alimentación estable a controladores, actuadores, sensores y relevadores en sistemas de automatización de edificios y HVAC. Integra protección inherente de sobrecorriente que elimina la necesidad de fusibles externos, reduciendo puntos de fallo y simplificando el mantenimiento. Su aislamiento Clase 2 garantiza seguridad en circuitos de control de bajo voltaje, mientras que el montaje con doble hub roscado y base permite una instalación versátil en gabinetes eléctricos y tableros de control. Certificado UL Listed y CE, opera de manera confiable en un rango de temperatura de -40 °C a 65 °C, adaptándose a condiciones ambientales exigentes en aplicaciones industriales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Voltaje primario: 120 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Voltaje secundario: 24 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Potencia: 40 VA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección: Inherente de sobrecorriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Aislamiento: Clase 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Montaje: Doble hub roscado más base<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Rango de temperatura operativa: -40 °C a 65 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones: UL Listed, CE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Voltaje primario: 120 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Potencia nominal: 40 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Protección inherente de sobrecorriente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Aislamiento: Clase 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Montaje: Doble hub roscado más base<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Temperatura operativa: -40 °C a 65 °C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones y Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>UL Listed<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>CE</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Primario multi-tap para compatibilidad con múltiples voltajes de línea
Característica 2	Salida de 24 VAC para cargas de control de bajo voltaje
Característica 3	Protección por fusible integrada contra sobrecargas
Característica 4	Capacidad de 40 VA para aplicaciones HVAC y automatización
Característica 5	Diseño industrial para montaje en gabinetes de control
Característica 6	Reduce voltaje de línea sin necesidad de transformadores adicionales