

Sin imagen disponible

Transformador de Control / Primario 120/208/277/480 VCA / Secundario 24 VCA / 100 VA / Protección por Disyuntor / Clase 2 / Montaje en Placa

SKU: V-X100CBE Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Accesorios

\$1,887.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transformador de control diseñado para sistemas de automatización de edificios y HVAC, que convierte voltajes primarios de 120/208/277/480 VCA a un secundario de 24 VCA con una potencia nominal de 100 VA. Su construcción con aislamiento Clase 2 permite alimentar de forma segura termostatos, actuadores, controladores y sensores en circuitos de bajo voltaje. Incorpora protección por disyuntor rearmable integrado que evita daños por sobrecorriente sin requerir fusibles de repuesto. El diseño de montaje en placa facilita su instalación dentro de tableros y gabinetes de control, mientras que su rango de operación de -40 °C a 65 °C garantiza desempeño confiable en condiciones ambientales variables. Cumple con certificaciones UL Listed y CE para aplicaciones comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje primario: 120/208/277/480 VCA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje secundario: 24 VCA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia: 100 VA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características<ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: Disyuntor rearmable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento: Clase 2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: En placa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de operación: -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones: UL Listed, CE<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje primario: 120/208/277/480 VCA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje secundario: 24 VCA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia: 100 VA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: Disyuntor rearmable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislamiento: Clase 2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: En placa<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de temperatura: -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones: UL Listed, CE</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transformador de control VX100CBE</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección por disyuntor rearmable integrado contra sobrecorriente
Característica 2	Aislamiento Clase 2 para circuitos de control de bajo voltaje
Característica 3	Operación estable de -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) en entornos exigentes
Característica 4	Montaje en placa para instalación directa en tableros y gabinetes de control
Característica 5	Multi-tap primario adaptable a 120/208/277/480 VCA según infraestructura eléctrica
Característica 6	Certificado UL Listed y CE para cumplimiento normativo en instalaciones comerciales e industriales