



Transformador de Corriente de Núcleo Dividido / Rango 1 a 250 A / Salida 333 mV / Apertura 0.944 pulgadas (24 mm) / UL 2808 / CE

SKU: CTS200 Marca: HONEYWELL BMS

\$2,099.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El transformador de corriente de núcleo dividido permite realizar mediciones de corriente eléctrica en aplicaciones de submedición y monitoreo de energía sin necesidad de desconectar o interrumpir la línea de carga. Ofrece una salida segura de 333 mV proporcional a la corriente de entrada, facilitando su integración con medidores de energía compatibles. Su diseño de núcleo dividido con apertura de 0.944 pulgadas (24 mm) permite la instalación en conductores ya energizados, reduciendo el tiempo de inactividad en tableros eléctricos, subestaciones y sistemas de gestión de energía (BMS). Proporciona precisión de ±0.5% en su rango de medición de 1 a 250 A, con tensión de trabajo de 600 VAC Categoría III para entornos industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Núcleo dividido con apertura de 0.944 pulgadas (24 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de corriente de 1 a 250 A con salida de 333 mV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Precisión de ±0.5% en el rango de medición<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación sin desconectar ni interrumpir la línea eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de 15 pies (4.5 m) con par trenzado 18 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificado UL 2808 y UL 61010-1, cumple CE<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión de trabajo de 600 VAC, Categoría III</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de corriente: 1 a 250 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: 333 mV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Precisión: ±0.5%<li style='padding: 6px 0;'>Tensión de trabajo: 600 VAC, Categoría III</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apertura del núcleo: 0.944 pulgadas (24 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de núcleo: Dividido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable: 15 pies (4.5 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor: Par trenzado 18 AWG</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 2808<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 61010-1</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Núcleo dividido con apertura de 0.944 pulgadas (24 mm)
Característica 2	Rango de corriente de 1 a 250 A con salida de 333 mV
Característica 3	Precisión de ±0.5% en el rango de medición
Característica 4	Se instala sin desconectar ni interrumpir la línea eléctrica
Característica 5	Cable de 15 pies (4.5 m) con par trenzado 18 AWG
Característica 6	Certificado UL 2808 y UL 61010-1, cumple CE
Característica 7	Tensión de trabajo de 600 VAC, categoría III