



Transformador de Pared / 12 VCA / 30 VA / Entrada 120 VCA 60 Hz / Diseño Compacto

SKU: RT1230LS Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$219.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transformador de pared diseñado para alimentar equipos de seguridad electrónica con máxima eficiencia y confiabilidad. Entrega una salida estable de 12 VCA a 30 VA, ideal para sistemas de videovigilancia, control de acceso y dispositivos de alarma. Incorpora circuitos de protección contra sobretensiones y anti-interferencia que preservan la integridad de los equipos conectados. Su diseño compacto facilita la instalación en gabinetes, racks y espacios con limitaciones físicas. Cumple con certificaciones y aprobaciones profesionales para operación continua en entornos comerciales e industriales.

Características Principales

- Salida de 12 VCA con potencia de 30 VA para equipos de seguridad
- Protección contra sobretensiones y circuitos anti-interferencia
- Alta eficiencia energética con mínima pérdida por calor
- Entrada nominal 120 VCA, 60 Hz, consumo máximo 90 mA
- Factor de forma compacto para instalación versátil
- Aprobaciones y certificaciones para uso profesional

Especificaciones Técnicas

Alimentación Primaria: 120 VCA, 60 Hz

Alimentación Secundaria: 12 VCA

Potencia de salida: 30 VA

Circuitos de protección integrados: Sobretensiones + Anti-interferencia

Diseño: Compacto de pared

Fácil instalación en espacios reducidos

Cumplimiento normativo para entornos comerciales

Familia de Productos Relacionados

- RT1230LS: 12 VCA @ 30 VA
- RT1440LS: 14 VCA @ 40 VA
- RT1640LS: 16 VCA @ 40 VA
- RT2460LS: 24 VCA @ 60 VA
- RT2470LS: 24 VCA @ 70 VA
- PL24100: 24 VCA @ 100 VA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra sobretensiones e interferencias
Característica 2	Alta eficiencia energética para equipos de seguridad
Característica 3	Entrada 120 VCA a 60 Hz con 90 mA máximo
Característica 4	Diseño compacto optimizado para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Certificaciones profesionales para entornos comerciales e industriales
Característica 6	Construcción robusta para operación continua estable