



Transformador de Pared / Entrada 120 VCA / Salida 16.5 VCA 40 VA / Compatible con VISTA-10P, VISTA-15P y VISTA-20P

SKU: 1361 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Transformadores

\$224.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El transformador 1361 de Honeywell es una fuente de alimentación tipo conector de pared que convierte 120 Vca de la línea eléctrica en 16.5 Vca a 40 VA. Se utiliza para alimentar paneles de alarma residenciales y comerciales, y en el caso de los paneles VISTA-10P, VISTA-15P y VISTA-20P puede energizar al mismo tiempo el panel de control y el comunicador (GSMV, GSMV4G, IGSMV o IGSMV4G) desde una sola unidad. Se conecta directamente a un contacto de 120 Vca sin necesidad de cableado adicional.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Entrada de 120 Vca, salida de 16.5 Vca a 40 VATransformador tipo conector de pared (plug-in), sin cableado adicionalPermite alimentar desde una sola unidad el panel y el comunicadorCompatible con los paneles VISTA-10P, VISTA-15P y VISTA-20PCompatible con los comunicadores GSMV, GSMV4G, IGSMV e IGSMV4GEsta configuración no aplica si el sistema usa voz bidireccional (two-way voice)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación primaria120 Vca</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación secundaria16.5 Vca / 40 VA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TipoTransformador de conector de pared (plug-in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad confirmadaPaneles VISTA-10P, VISTA-15P, VISTA-20P con comunicadores GSMV/GSMV4G/IGSMV/IGSMV4G</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada de 120 Vca, salida de 16.5 Vca a 40 VA
Característica 2	Transformador tipo conector de pared (plug-in), sin cableado adicional
Característica 3	Permite alimentar desde una sola unidad el panel y el comunicador
Característica 4	Compatible con los paneles VISTA-10P, VISTA-15P y VISTA-20P
Característica 5	Compatible con los comunicadores GSMV, GSMV4G, IGSMV e IGSMV4G
Característica 6	Esta configuración no aplica si el sistema usa voz bidireccional (two-way voice)