



Transformador Industrial / 220 VCA a 24 VCA / 100 VA / 4 A / Eficiencia >85%

SKU: PL24100220 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$294.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transformador industrial diseñado para convertir 220 VCA a 24 VCA con capacidad de 100 VA (4 A a plena carga). Ofrece una eficiencia de conversión superior al 85%, minimizando pérdidas energéticas y calor generado en operación continua. Incorpora múltiples sistemas de protección integrados que aseguran la estabilidad de la salida y la longevidad del equipo en entornos industriales exigentes. Su salida estable de 24 VCA está optimizada para alimentar componentes de control como contactores, relés, termostatos y válvulas solenoides en aplicaciones de automatización, HVAC y sistemas de seguridad.

Características Principales

- Eficiencia de conversión superior al 85%
- Protección contra sobrecorriente de salida
- Protección contra cortocircuitos integrados
- Protección contra sobretensión avanzada
- Potencia máxima de 100 VA a plena carga
- Salida estable de 24 VCA para control industrial
- Sistemas de control y automatización industrial
- Tableros eléctricos: alimentación de contactores y relés de control
- Control de quemadores y calderas en sistemas de calefacción industrial
- Control de válvulas solenoides en sistemas de agua, gas y aire comprimido
- HVAC: termostatos y relés de control en equipos de climatización
- Unidades manejadoras de aire (AHU): accionamiento de componentes eléctricos
- Sistemas de seguridad y control de accesos

Especificaciones Técnicas

220 VCA	24 VCA
Entrada	Salida
1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;
Potencia	>100 VA
Corriente Máxima	>4 A
Eficiencia	> 85%
Protecciones	Sobrecorriente, cortocircuito, sobretensión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia de conversión superior al 85% reduciendo pérdidas energéticas
Característica 2	Protección contra sobrecorriente de salida para mayor confiabilidad
Característica 3	Protección contra cortocircuitos integrada evitando daños al equipo
Característica 4	Protección contra sobretensión avanzada para entornos industriales exigentes
Característica 5	Salida estable de 24 VCA optimizada para control industrial preciso
Característica 6	Potencia máxima de 100 VA a plena carga para múltiples dispositivos simultáneos