



Transformador Industrial / 24 VCA / 100 VA / 110 VCA Entrada / 47-63 Hz / 3.28 ft Cable

SKU: PL24100 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$490.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transformador industrial diseñado para alimentación de domos y sistemas de seguridad electrónica con alta eficiencia energética. Convierte voltaje de entrada de 110 VCA a salida de 24 VCA con potencia de 100 VA, garantizando operación estable para cámaras PTZ, domos motorizados y equipos de videovigilancia. Incorpora protección contra sobretensiones y circuitos anti-interferencia que preservan la integridad de las señales de video y control. Su construcción robusta está orientada a instalaciones industriales y entornos de trabajo exigentes.

Características Principales

- Alta eficiencia energética optimizada para equipos de seguridad electrónica
- Certificaciones y aprobaciones para uso confiable en instalaciones profesionales
- Protección integrada contra sobretensiones transitorias
- Circuito anti-interferencia para mantener señales de video y control limpias
- Diseño robusto para operación continua en entornos industriales
- Amplio rango de frecuencia 47-63 Hz compatible con diversas redes eléctricas

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Voltaje de Entrada

110 VCA

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Potencia de Salida

100 VA / 100 W

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación

Domos y sistemas de seguridad

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Protecciones

Sobretensiones / Anti-interferencia

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Productos Relacionados

RT925LS

RT1230LS

RT1440LS

RT1640LS

RT2460LS

PL24100

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Frecuencia

47 - 63 Hz

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Voltaje de Salida

24 VCA

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación

Domos y sistemas de seguridad

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Protecciones

Sobretensiones / Anti-interferencia

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Productos Relacionados

RT925LS

RT1230LS

RT1440LS

RT1640LS

RT2460LS

PL24100

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Frecuencia

47 - 63 Hz

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia energética para equipos de seguridad
Característica 2	Certificaciones para uso industrial confiable
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones
Característica 4	Circuito anti-interferencia para señales limpias
Característica 5	Diseño robusto para entornos industriales
Característica 6	Frecuencia operativa 47-63 Hz versátil