



## SKU: JPY-50 Marca: JWJ Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

0.9;}>Transformador electromagnético diseñado para alimentar luminarios LED sumergibles de hasta 50W de consumo. Convierte corriente alterna de 110V a 12V AC, proporcionando la tensión requerida por equipos sumergibles compatibles. Su construcción compacta permite integración en gabinetes de control interiores, manteniendo el elemento transformador en ambiente seco como medida de seguridad eléctrica obligatoria. El equipo opera con eficiencia energética optimizada para cargas de iluminación subacuática en aplicaciones residenciales y comerciales de baja escala. </p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Potencia máxima de carga: 50W</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Voltaje de entrada: AC 110V, 420 mA</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Voltaje de salida: AC 12V</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Compatibilidad: Modelos JLSA-18AB y JLSA-18RGB</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Aplicación: Uso exclusivo en interiores</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Factor de forma: Diseño compacto</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>> Advertencia de operación: Prohibido el contacto con agua</li></ul><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Potencia nominal:</strong> 50W máxima</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Entrada AC:</strong> 110V, 420 mA</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Salida AC:</strong> 12V</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Eficiencia:</strong> Diseño optimizado para cargas LED</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Factor de forma:</strong> Compacto</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ubicación:</strong> Interior únicamente</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección requerida:</strong> Aislamiento total del agua</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Condición crítica:</strong> Contacto con agua anula operación segura</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h4><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modelos compatibles:</strong> JLSA-18AB, JLSA-18RGB</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación extendida:</strong> Cualquier luminario sumergible ≤50W</div></div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluye:</strong> Transformador JPY50</div></div></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alimentación regulada de 12V AC para luminarios sumergibles hasta 50W |
| Característica 2 | Entrada universal 110V AC con consumo controlado de 420 mA            |
| Característica 3 | Compatibilidad certificada con modelos JLSA-18AB y JLSA-18RGB         |
| Característica 4 | Diseño compacto que optimiza espacio en instalaciones interiores      |
| Característica 5 | Protección eléctrica mediante aislamiento obligatorio del agua        |
| Característica 6 | Operación eficiente que reduce pérdidas térmicas en uso continuo      |