



Transformador / Motores Corredizos BX / Cuadro de Mando ZF1N / Operación Continua

SKU: 119RIR177    Marca: CAME    Categoría: Refacciones

\$1,527.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Transformador especializado para motores corredizos y cuadros de mando en aplicaciones de automatización de puertas abatibles. Diseñado para garantizar operación continua sin interrupciones en entornos de alta demanda. Ofrece compatibilidad directa con los motores corredizos de la serie BX modelo 001U7220 y los cuadros de mando 002ZFN110. Su construcción robusta asegura desempeño confiable en condiciones exigentes de uso profesional.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="margin-bottom: 8px;">Compatibilidad con motores corredizos BX 001U7220</li><li style="margin-bottom: 8px;">Diseño optimizado para cuadros de mando abatibles</li><li style="margin-bottom: 8px;">Alta eficiencia energética para motores corredizos</li><li style="margin-bottom: 8px;">Transformador para operación continua sin interrupciones</li><li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con modelos 002ZFN110 de corredizos</li></ul><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Marca</div><div style="font-weight: 600;">CAME</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Modelo</div><div style="font-weight: 600;">119RIR177</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Producto</div><div style="font-weight: 600;">Transformador</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600;">Motores corredizos y cuadros de mando abatibles</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Modo de Operación</div><div style="font-weight: 600;">Continua sin interrupciones</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Eficiencia Energética</div><div style="font-weight: 600;">Alta eficiencia</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Construcción</div><div style="font-weight: 600;">Robusta para entornos exigentes</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatibilidad motores corredizos BX 001U7220 |
| Característica 2 | Diseño para cuadros de mando abatibles        |
| Característica 3 | Alta eficiencia energética integrada          |
| Característica 4 | Operación continua sin interrupciones         |
| Característica 5 | Compatible con modelos 002ZFN110              |
| Característica 6 | Construcción robusta entornos exigentes       |