



Transformador para Tira LED / Salida 12 V y 2 A / Entrada 5 A / Protección contra Sobrecarga / Uso en Exteriores

SKU: JPY-01 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$89.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Transformador de voltaje constante diseñado para alimentar tiras LED de 5 metros por carrete, ofreciendo una salida estable de 12 V y 2 A que garantiza un rendimiento luminoso uniforme. Incorpora protección contra sobrecarga para salvaguardar la instalación y los componentes conectados, con una capacidad de corriente máxima de entrada de 5 A que permite la conexión de múltiples tiras. Su diseño compacto facilita la integración en gabinetes, canaletas o espacios reducidos, mientras que su construcción para uso en exteriores amplía las posibilidades de aplicación en iluminación arquitectónica, comercial y residencial. Compatible con las familias de tiras LED 3528 y 5050, se adapta a proyectos de iluminación de colores con alimentación desde la red eléctrica estándar de 127 V a 60 Hz.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de salida constante: 12 V y 2 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de corriente máxima de entrada: 5 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección contra sobrecarga incorporada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con tiras LED 3528 y 5050<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño compacto para fácil integración<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Para uso en exteriores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación de entrada: 127 V ~ / 60 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Apto para tiras de 5 metros por carrete<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Para LEDs de colores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo: Transformador para tira LED<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de entrada: 127 V ~ / 60 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de salida: 12 V y 2 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de corriente máx. de entrada: 5 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección: Sobrecarga</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicación: Tiras de 5 metros por carrete<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de LED: LEDs de colores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad: Tiras LED 3528<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad: Tiras LED 5050</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño y Ambiente</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Factor de forma: Diseño compacto para fácil integración<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ambiente de uso: Exteriores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobrecarga integrada para mayor seguridad operativa
Característica 2	Voltaje de salida constante de 12 V para iluminación estable
Característica 3	Capacidad de entrada de 5 A para conexión de múltiples tiras
Característica 4	Diseño compacto que facilita la integración en espacios reducidos
Característica 5	Compatible con tiras LED 3528 y 5050 de uso extendido
Característica 6	Construcción para uso en exteriores con instalación versátil