



SKU: JPY-03 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px;"/>Este transformador está diseñado para alimentar de manera estable tiras LED 5050 RGB y 5050-12 RGB, ofreciendo una salida de 12V DC regulada a partir de una entrada universal de 100-240V AC a 60Hz. Su construcción en plástico y resina, combinada con la certificación IP65, permite su instalación tanto en interiores como en exteriores expuestos a condiciones de humedad. Incluye protecciones activas contra sobrecarga y cortocircuito que salvaguardan tanto el equipo como la instalación lumínica conectada, mientras que su formato compacto facilita la integración en espacios angostos como closets, muebles, escaleras y tableros de control.

Características principales

- Compatibilidad con tiras LED 5050 RGB y 5050-12 RGB
- Entrada universal 100-240V AC, 60Hz para operación global
- Salida estable de 12V DC para iluminación consistente
- Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuito
- Diseño compacto que simplifica la instalación en espacios reducidos
- Material duradero en plástico y resina para larga vida útil
- Certificación IP65 para uso en exteriores y ambientes húmedos
- Vida útil de 50,000 horas de operación continua
- Ángulo de iluminación de 140° para distribución lumínica amplia
- Aplicaciones recomendadas para:

 - Iluminación de escaleras y pasillos
 - Iluminación de closets, muebles y espacios de almacenamiento
 - Iluminación de baños y zonas húmedas interiores
 - Iluminación de bicicletas y vehículos recreativos
 - Tableros de control y paneles industriales
 - Espacios angostos donde el tamaño del equipo es crítico

Especificaciones técnicas

Entrada: 100-240V AC, 60Hz

Protección: Sobrecarga y cortocircuito

Salida: 12V DC estable

Protección: Sobrecarga y cortocircuito

Físicas:

Compatibilidad:

Vida útil: 50,000 horas

Ángulo de iluminación: 140°

Protección: IP65 para exteriores

Vida útil: 50,000 horas

Tiras LED: 5050 RGB, 5050-12 RGB

Aplicaciones: Iluminación indirecta, espacios angostos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuito
Característica 2	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Construcción en plástico y resina de alta durabilidad
Característica 4	Compatible con tiras LED 5050 RGB y 5050-12 RGB
Característica 5	Operación universal en rangos de voltaje globales
Característica 6	Certificación IP65 para uso en exteriores y ambientes húmedos