



Transformador Reductor / 6,000 VA/W / 208V a 120V / 6 Salidas NEMA 5-20R / Rack-Torre 2U / Cable 6 pies (1.8 m)

SKU: OL6KSTF Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$39,904.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este transformador reductor de aislamiento convierte voltaje de entrada de 200-240 VCA a una salida estable de 120 VCA, ideal para alimentar equipos críticos en centros de datos y salas de servidores. Con capacidad de 6,000 VA/W, soporta cargas de alta demanda sin degradación del rendimiento. Incluye seis receptáculos NEMA 5-20R que admiten tanto conectores NEMA 5-15P como 5-20P, además de un bloque de terminales de salida para integración con subpaneles eléctricos. La protección térmica integrada previene daños por sobrecalentamiento, mientras que su diseño convertible en rack o torre de 2U ofrece versatilidad de montaje según las necesidades de la infraestructura.

Características principales

- Conversión estable de voltaje 200-240V a 120V para protección de equipos
- Potencia de 6,000 VA / 6,000 W para entornos de alta demanda
- 6 salidas NEMA 5-20R compatibles con conectores 5-15P y 5-20P
- Bloque de terminales de salida para conexión a subpanel eléctrico
- Protección térmica contra sobrecalentamiento integrada
- Diseño convertible rack/torre 2U para instalación flexible
- Cable de alimentación de 6 pies (1.8 m) con conector NEMA L6-30P incluido

Especificaciones técnicas

11280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

11280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;>Eléctricas

11280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;>Factor de forma: Rack / Torre convertible

11280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;>Altura de rack: 2U

11280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;>Longitud de cable: 6 pies (1.8 m)

11280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;>Tipo de cable: Uso rudo

11280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;>Protección térmica: Integrada contra sobrecalentamiento

11280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;>Compatibilidad

11280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;>Compatibilidad de salidas: NEMA 5-15P, 5-20P

11280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;>Salida adicional: Bloque de terminales para subpanel

Físicas y ambientales

Factor de forma: Rack / Torre convertible

Altura de rack: 2U

Longitud de cable: 6 pies (1.8 m)

Tipo de cable: Uso rudo

Protección térmica: Integrada contra sobrecalentamiento

Compatibilidad

Recomendado para UPS: Modelo OL6KRT

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión estable de 200-240V a 120V para equipos sensibles
Característica 2	Capacidad de 6,000 VA/W para entornos de alta demanda energética
Característica 3	Seis salidas NEMA 5-20R compatibles con conectores 5-15P y 5-20P
Característica 4	Protección térmica integrada contra sobrecalentamiento
Característica 5	Bloque de terminales para conexión a subpanel eléctrico
Característica 6	Diseño convertible rack/torre 2U para máxima flexibilidad de instalación