



Transformador Reductor / 6,000 VA / 6,000 W / 208V a 120V / 6 Salidas NEMA 5-20R / Rack 2U / Cable 6 pies (1.8 m)

SKU: OLS6K2UXSTF Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$28,054.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este transformador reductor de aislamiento convierte voltaje de entrada de 200-240 VCA proveniente de la red eléctrica a una salida estable de 120 VCA, ideal para alimentar equipos sensibles en entornos profesionales. Con capacidad de 6,000 VA / 6,000 W, integra seis receptáculos NEMA 5-20R que admiten tanto cables de alimentación NEMA 5-15P como 5-20P. Incluye bloque de terminales de salida para conexión directa a subpaneles eléctricos, cable de entrada rudo de 6 pies (1.8 m) con conector NEMA L6-30P, y protección térmica que previene daños por sobrecalentamiento. Su formato rack 2U permite instalación optimizada en gabinetes de datacenter.

Características Principales

- Conversión de voltaje 200-240 VCA a 120 VCA monofásico
- Capacidad nominal 6,000 VA / 6,000 W de potencia continua
- Seis (6) receptáculos NEMA 5-20R con compatibilidad 5-15P
- Bloque de terminales de salida para conexión a subpanel
- Protección integrada contra sobretemperatura
- Cable de entrada rudo 6 pies (1.8 m) con conector NEMA L6-30P
- Formato rack 2U para montaje en gabinete estándar 19 pulgadas

Especificaciones Técnicas

Voltaje entrada:	200-240 VCA
Voltaje salida:	120 VCA
Conector entrada:	NEMA L6-30P
Receptáculos salida:	6 x NEMA 5-20R
Compatibilidad:	NEMA 5-15P, 5-20P
Físicas	
Formato:	Rack 2U (3.5 pulgadas / 89 mm)
Ancho rack:	19 pulgadas (482.6 mm)
Cable entrada:	6 pies (1.8 m) uso rudo
Conexión adicional:	Bloque terminales salida
Protección y Compatibilidad	
Protección térmica:	Contra sobretemperatura integrada
Compatibilidad UPS:	Modelo OLS6KERTSUNEMA
Aplicación:	Instalación profesional datacenter

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte voltaje de 200-240V a 120V estable
Característica 2	6 receptáculos NEMA 5-20R compatibles con 5-15P
Característica 3	Protección térmica integrada contra sobrecalentamiento
Característica 4	Bloque de terminales para conexión a subpanel eléctrico
Característica 5	Formato rack 2U para instalación profesional en datacenter
Característica 6	Cable de entrada rudo NEMA L6-30P de 6 pies (1.8 m) incluido