



Transformador Reductor / 5 kVA / 208 VCA a 120/208 VCA / 2U Rack / Entrada NEMA L6-30P / 13 Salidas

SKU: UTFMRDU Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No Break

\$37,185.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este transformador reductor de rack convierte 208 VCA a 120/208 VCA con una capacidad de 5 kVA, distribuido en un formato compacto de 2 unidades de rack. Diseñado para integración directa con sistemas UPS de la serie U05, U06 y U10 de Panduit, proporciona una solución de distribución de energía confiable para centros de datos y salas de equipos críticos. La configuración de entrada NEMA L6-30P y las múltiples salidas permiten alimentar diversos equipos de TI con una única unidad de transformación.

Características principales

- Transformación estable de 208 VCA a 120/208 VCA para protección de equipos sensibles
- Capacidad de salida de 5 kVA en formato de 2 unidades de rack (2U)
- Entrada segura con conector NEMA L6-30P de 30 amperios
- 1 salida NEMA L6-30R y 12 salidas NEMA 5-20R para alta densidad de conexiones
- Relación de transformación 1:1 monofásica para aislamiento de carga
- Compatibilidad verificada con modelos UPS U05N11V, U05S11V, U06N11V, U06S11V, U10N11V, U10S11V
- Diseño optimizado para instalación en armarios rack estándar de 19 pulgadas

Especificaciones técnicas

Capacidad de salida de:

5 kVA

Tensión nominal de entrada:

208 VCA

Tensión nominal de salida:

120/208 VCA

Relación entrada:salida fase:

1:1

Conectividad:

1 receptáculo NEMA L6-30P, 1 receptáculo NEMA L6-30R, 12 receptáculos NEMA 5-20R, 13 receptáculos

Enchufe de entrada:

NEMA L6-30P

Salida L6-30R:

1 receptáculo

Salidas 5-20R:

12 receptáculos

Total salidas:

13 receptáculos

Formato físico:

2U (2 unidades)

Unidades de rack:

2U

Factor de forma:

Montaje en rack

Conmutación de banco de salida:

No

Compatibilidad UPS:

U05N11V, U05S11V, U06N11V, U06S11V, U10N11V, U10S11V

Modelos compatibles:

U05N11V, U05S11V, U06N11V, U06S11V, U10N11V, U10S11V

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión estable 208 VCA a 120/208 VCA para equipos sensibles
Característica 2	13 receptáculos de salida para alta densidad de conexiones
Característica 3	Diseño compacto de 2 unidades de rack para optimizar espacio
Característica 4	Entrada NEMA L6-30P para conexión segura en centros de datos
Característica 5	Compatibilidad nativa con serie UPS Panduit U05/U06/U10
Característica 6	Transformación 1:1 monofásica para protección de carga crítica