



Transformador Reductor / 5,000 VA / 5,000 W / 208V a 120V / 6 Salidas NEMA 5-20R / 2.95 ft Cable L6-30P

SKU: OL5KSTF Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$29,769.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este transformador reductor de torre/rack convierte voltaje de entrada de 200-240 Vca a una salida estable de 120 Vca, ideal para alimentar equipos sensibles en entornos donde solo se dispone de tensión de 208 Vca. Con capacidad de 5,000 VA y factor de potencia unitario (5,000 W), permite conectar múltiples dispositivos simultáneamente sin degradación del rendimiento. La inclusión de un bloque terminal hardwire facilita la integración directa con subpaneles eléctricos, mientras que el cable de entrada NEMA L6-30P de uso rudo de 0.9 m (2.95 ft) garantiza una conexión robusta en instalaciones industriales o de centro de datos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conversión de voltaje 200-240 Vca a 120 Vca para compatibilidad de equipos6 salidas NEMA 5-20R con aceptación de cables NEMA 5-15P y 5-20PBloque terminal hardwire para conexión directa a subpanel eléctrico<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Capacidad Eléctrica</h4><p style='margin: 8px 0;'>Capacidad VA: 5,000 VA</p><p style='margin: 8px 0;'>Capacidad Watts: 5,000 W</p><p style='margin: 8px 0;'>Factor de potencia: 1.0 (unitario)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Voltaje y Conversión</h4><p style='margin: 8px 0;'>Voltaje de entrada: 200-240 Vca</p><p style='margin: 8px 0;'>Voltaje de salida: 120 Vca</p><p style='margin: 8px 0;'>Tipo: Transformador reductor de aislamiento</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad de Entrada</h4><p style='margin: 8px 0;'>Conector de entrada: NEMA L6-30P</p><p style='margin: 8px 0;'>Longitud de cable: 0.9 m (2.95 ft)</p><p style='margin: 8px 0;'>Tipo de cable: Uso rudo</p><p style='margin: 8px 0;'>Conexión adicional: Bloque terminal hardwire para subpanel</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad de Salida</h4><p style='margin: 8px 0;'>Receptáculos: 6 x NEMA 5-20R</p><p style='margin: 8px 0;'>Compatibilidad: Cables NEMA 5-15P y 5-20P</p><p style='margin: 8px 0;'>Conexión adicional: Bloque terminal hardwire para subpanel eléctrico</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Protección y Seguridad</h4><p style='margin: 8px 0;'>Protección térmica: Contra sobretensión integrada</p><p style='margin: 8px 0;'>Funcionamiento: Desconexión automática si el calor interno excede parámetros seguros</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Formato e Instalación</h4><p style='margin: 8px 0;'>Formato: Torre/Rack</p><p style='margin: 8px 0;'>Aplicación: Centros de datos, instalaciones industriales, entornos con alimentación 208 Vca</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión de 200-240V a 120V para equipos sensibles
Característica 2	6 receptáculos NEMA 5-20R compatibles con 5-15P y 5-20P
Característica 3	Bloque terminal hardwire para conexión a subpanel eléctrico
Característica 4	Protección contra sobretensión integrada
Característica 5	Cable de entrada NEMA L6-30P de uso rudo incluido
Característica 6	Capacidad plena de 5,000 VA con factor de potencia unitario