



Transistor / Alta Potencia 300W / Diseño Compacto / Disipación Térmica Avanzada / Bajo Ruido / Compatible Digital

SKU: EMP3001 Categoría: Misceláneo

\$32.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;*>>Transistor de alta potencia diseñado para aplicaciones profesionales que demandan 300W de capacidad de conmutación. Su arquitectura compacta integra materiales de disipación térmica avanzada que mantienen temperaturas operativas estables bajo cargas continuas. El rango ampliado de voltaje operativo permite su implementación en diversas infraestructuras eléctricas sin requerir acondicionamiento adicional. La distorsión mínima preserva la integridad de señales críticas, mientras que su compatibilidad nativa con sistemas digitales facilita la integración en plataformas de automatización y control modernas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 15px 0;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>> Características Principales<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>> Potencia nominal: 300W<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>> Diseño compacto de alta densidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>> Material de disipación térmica avanzada<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>> Rango extendido de voltaje operativo<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>> Bajo nivel de ruido eléctrico<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>> Distorsión mínima en operación<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>> Compatibilidad con sistemas digitales</h3><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin: 15px 0;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>>Factor de Forma</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.1em; font-weight: 600;*>>Compacto</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>>Rango Ampliado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>>Ruido</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.1em; font-weight: 600;*>>Bajo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>>Distorsión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.1em; font-weight: 600;*>>Mínima</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>>Sistemas Digitales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Disipación térmica avanzada para máxima eficiencia
Característica 2	Rango extendido de voltaje operativo
Característica 3	Distorsión mínima en señal de audio
Característica 4	Compatibilidad con sistemas de control digital
Característica 5	Construcción compacta para instalaciones densas
Característica 6	Operación silenciosa sin interferencias