

Sin imagen disponible

Transmisor IR / Sensor de Límite / Conector Roscado / Compatible DSK3B220LX-M / Carcaza Plástica

SKU: 103301167 Marca: HIKVISION

\$523.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'>Este transmisor de infrarrojo de sensor de límite está diseñado específicamente para integrarse con torniquetes de la serie DSK3B220LX-M, proporcionando detección precisa de posición y movimiento. Su tecnología IR de alta eficiencia garantiza respuesta confiable en entornos de alto tráfico peatonal. El conector roscado permite una instalación rápida y segura, reduciendo tiempos de implementación. La carcaza de plástico resistente protege los componentes internos contra condiciones externas, mientras que su formato compacto facilita la integración en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Transmisor IR de alta eficiencia para torniquetesConector roscado para instalación rápida y seguraCompatibilidad específica con modelo DSK3B220LX-MCarcaza plástica resistente a condiciones externasTecnología infrarroja con detección precisaDiseño compacto para integración sencilla<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; margin-bottom: 4px;'>Tipo de dispositivo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Transmisor IR de sensor de límite</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Torniquetes</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; margin-bottom: 4px;'>Tecnología</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Infrarroja (IR)</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; margin-bottom: 4px;'>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rosca</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; margin-bottom: 4px;'>Material de carcaza</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plástico resistente</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>DSK3B220LX-M</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; margin-bottom: 4px;'>Factor de forma</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Compacto</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección infrarroja de alta precisión
Característica 2	Instalación rápida con conector roscado
Característica 3	Carcaza plástica resistente a intemperie
Característica 4	Diseño compacto para integración sencilla
Característica 5	Compatibilidad específica con torniquete DSK3B220LX-M
Característica 6	Tecnología de alta eficiencia energética