



Transmisor de presión diferencial de aire para HVAC, universal, 4 rangos seleccionables 0.1 a 5 in WC, con sonda estática integrada o remota, sin display

SKU: P7660D0500X Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Presión

\$7,074.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El P7660 es un transmisor de presión diferencial de aire seco de la serie Dry Pressure Sensors de Honeywell, con múltiples rangos y tipos de salida seleccionables en una sola unidad universal. Está optimizado para medir presión de edificio (zona), filtros y ductos estáticos en sistemas de HVAC. Su sonda estática puede integrarse a la unidad o montarse de forma remota. Se integra con controladores de automatización de edificios mediante su salida analógica configurable.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Sensor universal P7660 con cuatro rangos de presión seleccionables: 0.1, 0.25, 2.5 y 5 in WCSonda estática integrada a la unidad o para montaje remoto en medición de presión estáticaSalidas seleccionables: 4-20 mA con lazo, 4-20 mA a 3 hilos, o 0-5/0-10 VdcModo unidireccional o bidireccional configurable según la aplicaciónBotón de calibración a cero y entrada por contacto remotoAlimentación 12-30 Vdc o 24 Vac, consumo máximo 30 mAIdeal para presión de zona, medición en filtros y ductos estáticos en sistemas HVAC<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGOS DE PRESIÓN0.1 / 0.25 / 2.5 / 5 in W.C. (seleccionables)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SALIDAS4-20 mA loop, 4-20 mA 3 hilos, 0-5 Vdc, 0-10 Vdc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN12-30 Vdc / 24 Vac, 30 mA máx.</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PRECISIÓN±1.0% del rango seleccionado; BFSL ±0.25%</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN-20 °C a 85 °C (compensada 0 °C a 50 °C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDAD DE MEDIOAire seco libre de aceite, nitrógeno</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>GABINETEABS, 4.75" x 1.82" x 0.90"</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor universal P7660 con cuatro rangos de presión seleccionables: 0.1, 0.25, 2.5 y 5 in WC
Característica 2	Sonda estática integrada a la unidad o para montaje remoto en medición de presión estática
Característica 3	Salidas seleccionables: 4-20 mA con lazo, 4-20 mA a 3 hilos, o 0-5/0-10 Vdc
Característica 4	Modo unidireccional o bidireccional configurable según la aplicación
Característica 5	Botón de calibración a cero y entrada por contacto remoto
Característica 6	Alimentación 12-30 Vdc o 24 Vac, consumo máximo 30 mA
Característica 7	Ideal para presión de zona, medición en filtros y ductos estáticos en sistemas HVAC