



Transmisor de Presión Diferencial / 4 Rangos Seleccionables 1 a 10 in WC / Salida 4-20 mA o 0-5/0-10 VDC / Display LCD / Sonda Estática Integrada o Remota / Alimentación 12-30 VDC o 24 VAC

SKU: P7660D1000D Marca: HONEYWELL BMS

\$3,068.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El P7660 es un transmisor de presión diferencial de aire seco de la serie Dry Pressure Sensors, diseñado para aplicaciones HVAC en edificios comerciales e industriales. Este modelo universal integra cuatro rangos de presión seleccionables, display LCD para lectura local y sonda estática que puede montarse de forma integrada o remota según la configuración del ducto. Ofrece salidas analógicas configurables que garantizan compatibilidad directa con controladores de automatización de edificios (BMS), mientras que su modo bidireccional y función de calibración a cero simplifican la puesta en marcha y el mantenimiento rutinario en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor universal con 4 rangos seleccionables: 1, 2.5, 5 y 10 in WC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Display LCD integrado con lectura en PSID o kPa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sonda estática integrada a la unidad o para montaje remoto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Salidas seleccionables: 4-20 mA con lazo, 4-20 mA a 3 hilos, o 0-5/0-10 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo unidireccional o bidireccional configurable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón de calibración a cero y entrada por contacto remoto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación 12-30 VDC o 24 VAC, consumo máximo 30 mA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rangos seleccionables: 1, 2.5, 5, 10 in WC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo: Unidireccional o bidireccional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 30 mA<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12-30 VDC o 24 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: 4-20 mA con lazo, 4-20 mA 3 hilos, 0-5/0-10 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Display LCD: Lectura en PSID o kPa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sonda estática: Integrada o remota<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transmisor de presión diferencial P7660D1000D<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sonda estática (integrada o remota según versión)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor universal P7660 con cuatro rangos de presión seleccionables: 1, 2.5, 5 y 10 in WC
Característica 2	Display LCD integrado que muestra la lectura de presión en PSID o kPa
Característica 3	Sonda estática integrada a la unidad o para montaje remoto
Característica 4	Salidas seleccionables: 4-20 mA con lazo, 4-20 mA a 3 hilos, o 0-5/0-10 Vdc
Característica 5	Modo unidireccional o bidireccional configurable según la aplicación
Característica 6	Botón de calibración a cero y entrada por contacto remoto
Característica 7	Alimentación 12-30 Vdc o 24 Vac, consumo máximo 30 mA