



Transmisor de Presión Diferencial / 250 PSIG / Salida 4-20 mA o 0-5/10 Vdc / Cable Armado 9 ft / Precisión ±0.25% BFSL

SKU: PWTB250-AC-9 Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Presión

\$27,668.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transmisor de presión diferencial líquido/líquido diseñado para medición y control en sistemas de agua fría/caliente, bombas, filtros, intercambiadores de calor y equipos chiller/boiler. Incorpora un sensor de galga de silicio micromecanizado con precisión menor a ±0.25% BFSL y capacidad máxima de 250 PSIG (1724 kPa). Permite configuración de rango de 0-10 a 0-250 PSIG mediante switches DIP, ofreciendo salidas seleccionables de 2 hilos 4-20 mA o 3 hilos 0-5/0-10 Vdc. Incluye función de cero automático por botón local o señal remota, operación uni o bidireccional, y cable armado de 9 ft para instalación en entornos industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Medición de presión diferencial en agua y medios compatibles con acero inoxidable 316<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad máxima del sensor: 250 PSIG (1724 kPa)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango configurable de 0-10 a 0-250 PSIG mediante switches DIP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida seleccionable: 2 hilos 4-20 mA o 3 hilos 0-5 Vdc / 0-10 Vdc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Modo de operación unidireccional o bidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor tipo galga de silicio micromecanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Precisión menor a ±0.25% BFSL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable armado de 9 ft incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: bombas, filtros, intercambiadores de calor, sistemas CW/HW, compresores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>Capacidad máxima: 250 PSIG (1724 kPa)<li style='padding: 4px 0;'>Rango configurable: 0-10 a 0-250 PSIG<li style='padding: 4px 0;'>Precisión: < ±0.25% BFSL<li style='padding: 4px 0;'>Sensor: Galga de silicio micromecanizado<li style='padding: 4px 0;'>Modo: Uni o bidireccional<li style='padding: 4px 0;'>Cero automático: Botón o remoto</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>Salida: 2 hilos 4-20 mA<li style='padding: 4px 0;'>Salida: 3 hilos 0-5 Vdc / 0-10 Vdc<li style='padding: 4px 0;'>Configuración: Switches DIP<li style='padding: 4px 0;'>Material: Acero inoxidable 316<li style='padding: 4px 0;'>Cable: Armado de 9 ft<li style='padding: 4px 0;'>Compatibilidad: Agua y medios compatibles con SS316</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>Transmisor de presión diferencial PWTB250AC9<li style='padding: 4px 0;'>Cable armado de 9 ft</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de galga de silicio micromecanizado para alta estabilidad y repetibilidad
Característica 2	Rango configurable 0-10 a 0-250 PSIG mediante switches DIP sin recalibración
Característica 3	Salida seleccionable 2 hilos 4-20 mA o 3 hilos 0-5/0-10 Vdc según requerimiento del sistema
Característica 4	Cero automático local por botón o remoto para mantenimiento simplificado
Característica 5	Modo unidireccional o bidireccional adaptable a dirección de flujo
Característica 6	Construcción en acero inoxidable 316 compatible con agua y medios industriales