



Transmisor de Presión Industrial / 4-20 mA / Rango 0 a 10 bar (145 psi) / Precisión 1% / Conexión NPT 1/4-18 / IP65

SKU: HSP-W110MB Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Presión

\$2,057.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transmisor de presión industrial diseñado para medir agua, líquidos y gases compatibles en sistemas hidráulicos de aire acondicionado central. Integra un elemento sensor de alta precisión que entra en contacto directo con el medio a través de una conexión roscada 1/4-18 NPT, permitiendo su instalación directa en tubería sin necesidad de adaptadores adicionales. Entrega una señal analógica estándar de 4-20 mA de dos hilos, facilitando su integración con controladores, PLC y plataformas de automatización de edificios (BMS). Su carcasa de acero inoxidable y grado de protección IP65 garantizan desempeño confiable en condiciones industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Medición de presión de agua, líquidos y gases en sistemas de aire acondicionado central<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Precisión de 1% del fondo de escala a 25 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de medición de 0 a 10 bar (145 psi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida analógica de 4-20 mA de dos hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión roscada 1/4-18 NPT para montaje directo en tubería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de acero inoxidable, grado de protección IP65<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tiempo de respuesta menor a 2 milisegundos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Rango: 0 a 10 bar (145 psi)<li style='margin-bottom: 8px;'>Precisión: 1% del fondo de escala a 25 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Tiempo de respuesta: < 2 ms<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida: 4-20 mA de dos hilos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión: 1/4-18 NPT<li style='margin-bottom: 8px;'>Carcasa: acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: IP65<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad: agua, líquidos y gases compatibles con materiales de contacto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Transmisor de presión industrial HSPW110MB</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mide presión de agua u otros líquidos y gases en sistemas de aire acondicionado central
Característica 2	Precisión de 1% del fondo de escala a 25°C
Característica 3	Rango de medición de 0 a 10 bar (145 psi)
Característica 4	Salida analógica de 4-20 mA de dos hilos
Característica 5	Conexión roscada 1/4-18 NPT para montaje directo en tubería
Característica 6	Carcasa de acero inoxidable, grado de protección IP65
Característica 7	Tiempo de respuesta menor a 2 milisegundos