



Transmisor de Presión Industrial / 4-20 mA / Rango 0 a 16 bar (232 psi) / Precisión 1% / Conexión NPT 1/4-18 / IP65

SKU: HSP-W116MB Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Presión

\$1,755.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Transmisor de presión industrial diseñado para medir agua, líquidos y gases compatibles con los materiales de sus partes en contacto, principalmente en sistemas hidráulicos de aire acondicionado central. Incorpora una rosca 1/4-18 NPT en la base que permite su instalación directa en tubería, donde el elemento sensor de alta precisión entra en contacto con el medio para obtener lecturas confiables. Entrega una señal analógica estándar de 4-20 mA de dos hilos, compatible con controladores, PLC y sistemas de automatización de edificios (BMS). Su carcasa de acero inoxidable con grado de protección IP65 asegura durabilidad en condiciones industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Mide presión de agua u otros líquidos y gases en sistemas de aire acondicionado centralPrecisión de 1% del fondo de escala a 25 °CRango de medición de 0 a 16 bar (232 psi)Salida analógica de 4-20 mA de dos hilosConexión roscada 1/4-18 NPT para montaje directo en tuberíaCarcasa de acero inoxidable, grado de protección IP65Tiempo de respuesta menor a 2 milisegundos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Rango de medición: 0 a 16 bar (232 psi)Precisión: 1% del fondo de escala a 25 °CTiempo de respuesta: menor a 2 msSalida: 4-20 mA de dos hilos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Conexión: rosca 1/4-18 NPTCarcasa: acero inoxidableGrado de protección: IP65Montaje: directo en tubería</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Transmisor de presión industrial HSPW116MB</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mide presión de agua u otros líquidos y gases en sistemas de aire acondicionado central
Característica 2	Precisión de 1% del fondo de escala a 25°C
Característica 3	Rango de medición de 0 a 16 bar (232 psi)
Característica 4	Salida analógica de 4-20 mA de dos hilos
Característica 5	Conexión roscada 1/4-18 NPT para montaje directo en tubería
Característica 6	Carcasa de acero inoxidable, grado de protección IP65
Característica 7	Tiempo de respuesta menor a 2 milisegundos