



Transmisor de Video Activo / 2 MP / Alcance 400 m (1312.3 ft) / HD-TVI/CVI/AHD/CVBS / Protección contra Sobretensión / UTP

SKU: TT4501T Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$524.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El TT4501T es un transmisor de video activo amplificado diseñado para extender señales de video CCTV HD a través de cable de par trenzado sin blindaje (UTP). Opera con tecnologías HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS, soportando resoluciones de hasta 2 megapíxeles a una distancia máxima de 400 metros (1312.3 pies). El dispositivo trabaja en conjunto con el receptor activo TT4501R, permitiendo ajustar el rango de transmisión mediante interruptor de dial para optimizar la calidad de señal según la longitud del cableado instalado. Su arquitectura activa garantiza transmisión en tiempo real sin latencia, mientras que la protección integrada grado III contra sobretensiones y descargas atmosféricas preserva la integridad del equipo de video conectado. La inmunidad al ruido de 60 dB y el filtro antiestático minimizan la diafonía y las interferencias electromagnéticas en instalaciones con cableado UTP en entornos industriales o con alta densidad de equipos eléctricos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transmisión de video HD hasta 2 MP a 400 m (1312.3 ft) por cable UTP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad con señales HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transmisión en tiempo real sin compresión ni latencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Inmunidad al ruido de 60 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección contra sobretensiones y rayos grado III integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ajuste flexible de distancia mediante interruptor de dial en receptor TT4501R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Filtro antiestático para reducción de diafonía<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 2 MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance máximo: 400 m (1312.3 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medio de transmisión: Cable UTP (par trenzado sin blindaje)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías soportadas: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de transmisión: Activa (amplificada)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Grado III contra sobretensiones y rayos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Factores de forma</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección adicional: Filtro antiestático<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajuste de distancia: Interruptor de dial (en receptor TT4501R)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transmisor activo TT4501T</div></div><div style='padding: 0 0 0 20px;'><p>Nota: Requiere receptor activo TT4501R para operación (no incluido)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión en tiempo real sin latencia ni compresión
Característica 2	Inmunidad al ruido de 60 dB para señal limpia en entornos eléctricos adversos
Característica 3	Protección integrada grado III contra sobretensiones y descargas atmosféricas
Característica 4	Ajuste flexible de distancia mediante interruptor de dial en receptor TT4501R
Característica 5	Filtro antiestático que reduce interferencias y diafonía en cableado UTP
Característica 6	Diseño compacto para instalación en gabinetes y racks con espacio limitado