



Transmisor HDBaseT-Lite HDMI / PoH / 4K@60Hz a 35 m (Cat 5e/6) - 40 m (Cat 6a) / 1080p a 60 m (Cat 5e/6) - 70 m (Cat 6a) / HDBaseT Clase B / RS-232 e IR bidireccional / HDCP 2.2 / HDMI 2.0

SKU: VE802T    Marca: ATEN    Categoría: Extensores de Video

\$5,515.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El transmisor HDBaseT-Lite HDMI permite extender señales de video hasta 70 metros utilizando cableado Cat 5e/6/6a, conectándose a receptores HDBaseT compatibles para distribución profesional de contenido. Integra alimentación a través de HDBaseT (PoH), eliminando la necesidad de fuentes de poder adicionales en el extremo remoto. Admite control bidireccional RS-232 e infrarrojo, permitiendo gestionar el dispositivo fuente HDMI desde la ubicación remota mientras se accede al equipo de visualización local. Compatible con HDMI 2.0, 3D, Deep Color y resoluciones 4K@60Hz, cumpliendo con HDCP 2.2 para reproducción de contenido protegido. Su chasis metálico garantiza durabilidad en entornos de instalación profesional.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Extensión de señal HDMI hasta 70 m (230 pies) con cable Cat 5e/6/6a</li><li>Alimentación PoH (Power over HDBaseT) sin requerir fuente de poder adicional</li><li>Soporte para resoluciones 4K a 60 Hz y 1080p con distancias optimizadas por categoría de cable</li><li>Transmisión bidireccional de señales RS-232 e infrarrojo (IR)</li><li>Compatibilidad con HDCP 2.2 y especificación HDMI 2.0</li><li>Construcción metálica con conectores HDMI y RJ45 integrados</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Video</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Resoluciones:</strong> 4K@60Hz, 1080p, 3D, Deep Color</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Distancia 4K:</strong> 35 m (115 pies) Cat 5e/6 | 40 m (131 pies) Cat 6a</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Distancia 1080p:</strong> 60 m (197 pies) Cat 5e/6 | 70 m (230 pies) Cat 6a</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>HDMI:</strong> 2.0 con HDCP 2.2</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Entrada HDMI:</strong> 1 puerto</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Salida HDBaseT:</strong> 1 puerto RJ45</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Control:</strong> RS-232 e IR bidireccional</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Tipo:</strong> PoH (Power over HDBaseT) PSE</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Ventaja:</strong> Sin fuente de alimentación adicional requerida</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Función:</strong> Envía energía por cable Cat 5e/6/6a</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Material:</strong> Chasis metálico</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Conectores:</strong> HDMI y RJ45</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Compatibilidad:</strong> Receptor VE802R (requerido)</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Característica 1 | Extensión hasta 70 m con cable Cat 5e/6a       |
| Característica 2 | Alimentación PoH sin fuente de poder adicional |
| Característica 3 | Control RS-232 e IR en ambas direcciones       |
| Característica 4 | Compatible con HDMI 2.0, 3D, Deep Color y 4K   |
| Característica 5 | Cumple HDCP 2.2 para contenido protegido       |
| Característica 6 | Chasis metálico con conectores HDMI y RJ45     |