



Transmisor HDMI / 4K 60Hz 4:2:0 / HDBaseT-Lite 40m / PoH / Placa de pared US / 131 pies

SKU: VE1801AUST    Marca: ATEN    Categoría: Extensores de Video

\$7,430.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid #000080; padding-left: 15px;'>Transmisor HDMI HDBaseT-Lite con placa de pared diseñado para integración profesional en entornos corporativos, educativos y de señalización digital. Transmite señales 4K hasta 40 metros (131 pies) a través de un solo cable Cat 5e/6/6a, eliminando la complejidad de instalaciones con múltiples conductores. Incorpora tecnología anti-jamming que garantiza estabilidad en entornos con alta interferencia electromagnética, mientras que la alimentación PoH (Power over HDBaseT) simplifica la infraestructura al eliminar la necesidad de circuitos eléctricos dedicados en el punto de transmisión. Compatible con contenido 3D, Deep Color y formatos de audio sin pérdidas para preservar la fidelidad de la señal original.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid #000080; padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'><li>Resolución máxima: 4096 x 2160 a 60 Hz (4:2:0)</li><li>Alcance HDBaseT-Lite: hasta 40 m / 131 pies con cable Cat 5e/6/6a</li><li>Compatibilidad: 3D, Deep Color, audio sin pérdidas (lossless)</li><li>Tecnología anti-jamming para inmunidad a interferencias</li><li>Alimentación PoH: sin requerir línea eléctrica adicional</li><li>Factor de forma: placa de pared estándar estadounidense, caja de 1 grupo</li><li>Ocultamiento de cableado para estética profesional</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid #000080; padding-bottom: 8px; margin-top: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000080; border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Video</div><div style='font-weight: 500;'>HDMI</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px; line-height: 1.5;'>4K UHD: 4096×2160 @ 60 Hz (4:2:0)<br>3D, Deep Color</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000080; border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Extensión</div><div style='font-weight: 500;'>HDBaseT-Lite</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px; line-height: 1.5;'>Hasta 40 m / 131 pies<br>Cable: Cat 5e/6/6a o ATEN 2L-2910 Cat 6</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000080; border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Audio</div><div style='font-weight: 500;'>Formatos sin pérdidas</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px; line-height: 1.5;'>Lossless audio pass-through<br>Integrado con señal HDMI</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000080; border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='font-weight: 500;'>PoH (Power over HDBaseT)</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px; line-height: 1.5;'>Sin líneas eléctricas adicionales<br>Suministro remoto vía cable Cat</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000080; border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Instalación</div><div style='font-weight: 500;'>Placa de pared US</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px; line-height: 1.5;'>Caja de conexiones de 1 grupo<br>Formato estándar estadounidense</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000080; border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Protección de señal</div><div style='font-weight: 500;'>Anti-jamming HDBaseT</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px; line-height: 1.5;'>Resistencia a interferencias EMI/RFI<br>Transmisión estable en entornos críticos</div></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 12px 14px; border: 1px solid #000080; border-radius: 6px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Nota de compatibilidad de cable</div><div style='font-size: 0.9em; line-height: 1.5;'>Requiere cable de red Cat 5e, Cat 6 o Cat 6a. Para instalaciones críticas se recomienda cable certificado ATEN 2L-2910 Cat 6 para garantizar el rendimiento óptimo a la distancia máxima especificada.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transmisión 4K hasta 40 m por cable único           |
| Característica 2 | Compatibilidad 3D, Deep Color y audio sin pérdidas  |
| Característica 3 | Tecnología anti-jamming para señal estable          |
| Característica 4 | Instalación integrada en placa de pared estándar US |
| Característica 5 | Alimentación PoH sin líneas eléctricas adicionales  |
| Característica 6 | Resolución 4096×2160 a 60 Hz con subsampling 4:2:0  |