



Transmisor HDMI sobre IP / 1080p @ 60Hz / Resolución 4K @ 30Hz / Daisy Chain / EDID Expert / Control CLI Telnet y RS-232

SKU: VE8900T Marca: ATEN Categoría: AV sobre IP

\$13,057.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El transmisor HDMI sobre IP VE8900T constituye una solución de señalización digital diseñada para entornos profesionales que requieren distribución de video a gran escala. Este dispositivo permite la transmisión de contenido 1080p @ 60Hz a múltiples pantallas mediante arquitectura IP, eliminando la dependencia de servidores dedicados o software de gestión adicional. Su mecanismo de conexión en cadena (daisy chain) facilita la expansión progresiva de la infraestructura audiovisual sin interrumpir operaciones existentes. La tecnología EDID Expert™ garantiza la negociación óptima de parámetros de video entre fuente y display, mientras que las interfaces de control CLI vía Telnet y RS-232 permiten su integración en sistemas de automatización y monitoreo centralizado. La configuración simplificada reduce significativamente el tiempo de despliegue en instalaciones multipantalla.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisión de video HDMI sobre infraestructura de red IP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución de transmisión: 1080p @ 60Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima soportada: 4096 x 2160p @ 30Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Escalabilidad ilimitada sin configuración IP compleja<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sin requerimiento de servidores ni software adicional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Expansión mediante conexión en cadena (daisy chain)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología EDID Expert™ para gestión automática de parámetros de display<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control y configuración vía protocolo CLI (Telnet)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control y configuración vía puerto RS-232<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración sencilla para múltiples entornos de instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resolución máxima soportada: 1920 x 1080p @ 60Hz</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resolución máxima soportada: 4096 x 2160p @ 30Hz</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Arquitectura: HDMI sobre IP</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Control</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Control local: Puerto RS-232</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Control remoto: Protocolo CLI vía Telnet</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Expansión: Conexión en cadena (daisy chain)</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Operativas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Software adicional: No requerido</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Configuración IP: Simplificada, sin complejidad</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Señalización digital multipantalla a gran escala</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Escalabilidad ilimitada sin configuración IP compleja
Característica 2	Transmisión 1080p a gran escala sin servidores adicionales
Característica 3	Expansión sencilla mediante conexión en cadena
Característica 4	Configuración rápida para múltiples entornos de despliegue
Característica 5	Soporte de resoluciones hasta 4096x2160p @ 30Hz
Característica 6	Control remoto vía CLI Telnet o puerto RS-232