



Transmisor Inalámbrico / Alcance 2500 m (8202.1 ft) / 2 Contactos Secos NA / 433.92 MHz / 12 Vcc / IP para Alarmas

SKU: SF-LORA-TRANS-DC Marca: SFIRE Categoría: Controles Remotos

\$737.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Transmisor inalámbrico de largo alcance diseñado para integración con sistemas de alarma mediante contactos secos NA. Opera en frecuencia de 433.92 MHz con alcance de línea de vista hasta 2500 m, permitiendo despliegue en ubicaciones donde la infraestructura cableada resulta inviable o económicamente prohibitiva. Compatible con receptores SF-LORA-REC2 y SF-LORA-REC4, con capacidad de gestionar hasta 10 receptores por unidad transmisora. Alimentación mediante 12 Vcc estándar facilita su incorporación en instalaciones de seguridad existentes. Construcción compacta con antena de 190 mm y rango operativo de temperatura de -20°C a +80°C para despliegue en condiciones ambientales exigentes.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Alcance línea de vista: hasta 2500 m (8202.1 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Características Generales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Entrada: 2 contactos secos NA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Frecuencia de trabajo: 433.92 MHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Alimentación: 12 Vcc<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad: hasta 10 receptores por unidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Receptores compatibles: SF-LORA-REC2, SF-LORA-REC4<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Antena: 190 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Rango de temperatura: -20°C a +80°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Dimensiones: 115 mm (largo) x 100 mm (alto) x 40 mm (ancho)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alcance máximo: 2500 m (8202.1 ft) línea de vista<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia: 433.92 MHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de receptores: 10 por unidad<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada: 2 contactos secos NA</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 12 Vcc<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura operativa: -20°C a +80°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Contenido del Paquete<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Transmisor inalámbrico SF-LORA-TRANS-DC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Antena de 190 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Manual de instalación</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;"><p style="margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;">Nota:</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración directa con cualquier panel de alarmas existente
Característica 2	Evita obra civil costosa en instalaciones complejas
Característica 3	Soporta hasta 10 receptores simultáneos por unidad
Característica 4	Operación estable de -20°C a +80°C para exteriores
Característica 5	Alimentación estándar 12 Vcc compatible con sistemas de seguridad
Característica 6	Antena de 190 mm optimizada para frecuencia 433.92 MHz